

河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目

采购文件

采购编号：豫财招标采购-2025-1006



采 购 人 ： 河 南 省 体 育 局

采 购 代 理 ： 智 博 国 际 工 程 咨 询 有 限 公 司

二零二五年八月

目 录

第一章 招标公告	2
第二章 供应商须知	6
第三章 评标办法	19
第四章 合同条款及格式	24
第五章 技术标准及要求	36
第六章 投标文件格式	76

第一章 招标公告

河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目 公开招标公告

项目概况

河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目的潜在供应商应在《河南省公共资源交易中心》（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn>）按要求获取采购文件，并于 2025 年 09 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 采购编号：豫财招标采购-2025-1006；
2. 项目名称：河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目；
3. 采购方式：公开招标；
4. 预算金额：6500000.00 元；最高限价：6488246.00 元；

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20251468-1	河南省体育局采购县区体校转型发展装 备器材项目 A 包	1489100.00	1489100.00
2	豫政采 (2)20251468-2	河南省体育局采购县区体校转型发展装 备器材项目 B 包	1499146.00	1499146.00
3	豫政采 (2)20251468-3	河南省体育局采购县区体校转型发展装 备器材项目 C 包	2000000.00	2000000.00
4	豫政采 (2)20251468-4	河南省体育局采购县区体校转型发展装 备器材项目 D 包	1500000.00	1500000.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购范围：

A 包负责夏邑县少年儿童业余体校、睢县回族高级中学、民权县鲲鹏学校的扶持器材采购安装和售后服务。具体内容详见“招标文件第五章技术标准及要求”；

B 包负责舞钢市体育运动学校、郟县体校、驻马店市明日之星篮球俱乐部的扶持器材采购安装和售后服务。具体内容详见“招标文件第五章技术标准及要求”；

C 包负责滑县体育运动中心、汤阴县体育中学、新乡学院附属中学、辉县市太行中学的扶持器材采购安装和售后服务。具体内容详见“招标文件第五章技术标准及要求”；

D 包负责新密市实验初级中学、河内体育学院登封校区业余体校、登封市少林鹅坡武术学校的扶持器材采购安装和售后服务。具体内容详见“招标文件第五章技术标准及要求”；

5.2 合同履行期限：合同签订后 30 日历天内供货、调整完毕；

5.3 交货地点：采购人指定地点；

5.4 质量标准：合格，符合国家及行业相关标准及要求，并满足采购人的相关要求；

5.5 质 保 期：1 年；

5.6 标段划分：本项目分为 4 个标段；

6. 本项目是否接受联合体投标：否；

7. 是否接受进口产品：否；

8. 是否只面对中小型企业采购：否。

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：/；

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和豫财购〔2016〕15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：信用中国网站及跳转网站查询：失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）。注：采购代理机构在投标截止时将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况进行查询、打印留存。若在投标截止时查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商将被视为无效供应商；

3.2 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与该项目；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书）。

3.3 本次采购不允许联合投标。

三、获取采购文件

1. 时间：2025 年 08 月 22 日至 2025 年 08 月 28 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：河南省公共资源交易中心（<http://hnszgzyjy.henan.gov.cn>）。

3. 登录“河南省公共资源交易中心(<http://hnszgzyjy.henan.gov.cn>)”门户网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）免费下载文件。市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过省公共资源

交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4. 售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 09 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：河南省公共资源交易中心交易系统平台。各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过河南省公共资源交易中心交易系统上传加密的电子响应文件。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确，加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 09 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)- 二（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西））。本项目采用“远程不见面”开启方式，供应商无需到现场，供应商应当在响应文件提交截止时间前，供应商凭 CA 数字证书，进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示在规定时间内进行文件解密、答疑澄清、磋商报价等。（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《河南省政府采购合同融资政策告知函》等。

2. 规定的截止时间前，供应商在河南省公共资源交易中心网系统内进行网上上传响应文件。

3. 本 项 目 采 用 “ 远 程 不 见 面 ” 开 标 方 式 ， 开 标 大 厅 的 网 址 (<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>)，投标人应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等，投标人无需到开标现场开标解密（投标人如在交易平台系统规定时间内没有解密成功的，视为放弃投标）。

4. 采购代理服务费的收取：采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）文件规定的收费标准收取。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人：河南省体育局

地 址：郑州市金水区健康路 150 号

联 系 人：韩旭

联系电话：0371-63862524

2. 采购代理机构：智博国际工程咨询有限公司

地 址：郑州市西三环与北三环交叉口国家大学科技园（东区）18 号楼 D 座 2 层

联 系 人：司红卫、徐远中、吴金华、李志强、刘勇琪

电 话：0371-68638111

3. 项目联系方式

项目联系人：刘勇琪

联系方式：0371-68638111

发布人：智博国际工程咨询有限公司

日 期：2025 年 08 月 21 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采 购 人：河南省体育局 地 址：郑州市金水区健康路 150 号 联 系 人：李培阳 联系电话：0371-63862524
1.1.3	采购代理机构	代理机构：智博国际工程咨询有限公司 地 址：郑州市西三环与北三环交叉口大学科技园（东区）18 号楼 D 座 2 层 联 系 人：刘勇琪 电 话：0371-68638111
1.1.4	项目名称	河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目
1.1.5	项目实施地点	采购人指定地点
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	A 包负责夏邑县少年儿童业余体校、睢县回族高级中学、民权县鲲鹏学校的扶持器材采购安装和售后服务。具体内容详见“招标文件第五章技术标准及要求”； B 包负责舞钢市体育运动学校、郟县体校、驻马店市明日之星篮球俱乐部的扶持器材采购安装和售后服务。具体内容详见“招标文件第五章技术标准及要求”； C 包负责滑县体育运动中心、汤阴县体育中学、新乡学院附属中学、辉县市太行中学的扶持器材采购安装和售后服务。具体内容详见“招标文件第五章技术标准及要求”； D 包负责新密市实验初级中学、河内体育学院登封校区业余体校、登封市少林鹅坡武术学校的扶持器材采购安装和售后服务。具体内容详见“招标文件第五章技术标准及要求”。
1.3.2	标段划分	4 个包段
1.3.3	合同履行期限	合同签订后 30 日历天内供货、调整完毕

1.3.4	质量标准	合格，符合国家及行业相关标准及要求，并满足采购人的相关要求
1.3.5	质保期	1 年
1.4.1	资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策满足的资格要求：/； 3. 本项目的特定资格要求： 3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和豫财购〔2016〕15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：信用中国网站及跳转网站查询：失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）。注：采购代理机构在投标截止时将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况进行查询、打印留存。若在投标截止时查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商将被视为无效供应商； 3.2 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与该项目；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书）。
1.4.3	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开投标预备会
1.10.2	供应商提出问题的 截止时间	自获取采购文件之日起 7 个工作日内
1.10.3	采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的时间	投标截止时间 15 日前
1.11	分包	本项目不允许分包
1.12	偏离	实质性内容不允许负偏离
2.1	构成采购文件的其他材料	修改、补充文件；答疑纪要
2.4	采购预算	总控制价：6488246.00 元；其中（A 包：1489100.00 元；B 包：1499146.00

	(即最高限价)	元; C 包: 2000000.00 元; D 包: 1500000.00 元) 注: 各包段供应商最终报价超出最高限价均按无效响应处理。
2.2.2	投标截止时间	2025 年 09 月 11 日 09: 00 (北京时间)
3.3.1	投标有效期	自投标截止时间起 60 日历天
3.4.1	投标保证金	不要求
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.1	投标文件编制要求	1. 本项目采用“远程不见面”开标方式, 开标大厅的网址(http://hnszgzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login), 投标人应当在招标(采购)文件确定的投标截止时间前, 登录远程开标大厅, 在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等, 投标人无需到开标现场开标解密(投标人如在交易平台系统规定时间内没有解密成功的, 视为放弃投标)。 2. 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。 3. 响应文件中上传的资料扫描件必须完整、清晰、易辨, 如因证件上传问题导致未能给予认定的, 供应商自行承担责任。
3.7.3	签字或盖章要求	1. 按响应文件格式执行。 2. 电子投标文件签章要求 (1) 所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的 CA 印章。 (2) 所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的 CA 印章需要盖章的则投标文件需上传有盖章的扫描件。若有委托代理人的, 且委托代理人没有 CA 锁, 则投标文件需按照采购文件的要求上传扫描件。
4.2.2	递交投标文件地点	河南省公共资源交易中心远程开标室(三)- 二(郑州市经二路 12 号(经二路与纬四路向南 50 米路西))。本项目采用“远程不见面”开启方式, 供应商无需到现场, 供应商应当在响应文件提交截止时间前, 供应商凭 CA 数字证书, 进入河南省公共资源交易中心系统平台, 按提示在规定时间内进行文件解密、答疑澄清、磋商报价等。(详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南)

4.2.3	是否退还投标文件	不退还
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间。 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-二。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：_5_人及以上单数。开标前从政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济方面专家不少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：在河南省政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评委会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：3名。
7.3.1	履约担保	不要求
10	需要补充的其他内容	
10.1.1	采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费参照河南省招标投标协会《河南省招标采购代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件规定的收费标准收取	
10.1.2	供应商提供的补充资料均需在评标工作当日评标会结束前提供，供应商在评标会结束后递交的任何补充、澄清、说明、证明、承诺等资料均不再给予认定，供应商自行承担未能按时提供上述资料造成的后果。	
10.1.3	政府采购相关政策 A:根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库（2020）46号）文件及财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库（2022）19号规定： 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为10%； 关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 B:政府强制采购节能、环保产品(如有)： 采购货物属于节能、环保产品政府采购品目清单中强制采购产品的，拟供货物必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环保产品认证证书，否则投标文件将被否	

	决。 C:享受扶持政策获得政府采购合同的要求: 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。根据政府采购政策,本项目如涉及到计算机办公设备产品,供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。 D:其它未尽事宜,按国家有关法律、法规执行。
10.1.4	本项目所有澄清、补遗、补充通知等均在河南省公共资源交易中心(http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn)电子交易平台上发布,请各投标单位注意在网站下载。
10.1.5	付款方式:合同签订后支付合同金额的70%,验收合格支付剩余合同价款。
10.1.6	本招标文件中要求加盖的单位公章指投标单位电子签章,法定代表人或其委托代理人签字或盖章指法定代表人或其委托代理人电子私章或电子签字。
10.1.7	1.提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格,其他同品牌供应商不作为中标候选人。 备注:核心产品有多个时,提供相同品牌单个核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的,也按一家供应商计算。 2.A包核心产品:史密斯机综合训练器(专业级);B包核心产品:综合训练器械;C包核心产品:电动液压篮球架(专业级);D包核心产品:武术竞赛地毯。
11	中小企业划分标准(所属行业):工业(制造业)。
12	标书雷同性分析:不存在与其他供应商一致的机器码。
13	监管部门:河南省财政厅 监管部门:河南省财政厅政府采购监督管理处 地 址:河南省郑州市金水区经三路北25号 电 话:0371-65808421

注:采购文件前后不一致时,以投标须知前附表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目实施地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、合同履行期限和质量标准要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 标段划分：见供应商须知前附表。

1.3.3 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量标准：见供应商须知前附表。

1.3.5 质保期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目提供采购代理服务的；
- (3) 与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；

(9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.4.3 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：本项目不接受联合体投标。

1.4.4 供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

(1) 不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(2) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(3) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；

(4) 不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(5) 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(6) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(7) 不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(8) 其他涉嫌串通的情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

自行踏勘。

1.10 投标预备会

采购人不集中召开投标预备会。

1.11 分包

不允许分包。

1.12 偏离

实质性内容不允许负偏离。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 技术标准及要求；
- (6) 投标文件格式。

根据本章第 1.10 款、2.2 款和 2.3 款对采购文件所做的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以数据电文形式通过河南省公共资源交易中心 (<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn>) 电子交易平台提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的时间以数据电文形式通过河南省公共资源交易中心 (<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn>) 电子交易平台发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足以使供应商在编制投标文件时把澄清内容考虑进去，采购人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更书面通知所有招标文件收受人。投标截止时间：见供应商须知前附表。

2.3 采购文件的修改

在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件，并以数据电文形式通过河南省公共资源交易中心 (<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn>) 电子交易平台发布，供应商可登录电子交易平台自行下载。

2.4 招标控制价

见供应商须知前附表，各供应商报价不得高于招标控制价，否则视为无效标。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函及投标函附表
- 二、投标报价表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、供货（实施）方案

六、资格承诺声明函

七、售后服务及优惠承诺

八、供应商承诺函

九、供应商认为必要提供的其它材料

十、供应商反商业贿赂承诺书

十一、享受政府采购政策扶持的证明材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价按本次招标要求和相关文件及市场情况，由供应商在合理范围内自主报价。

3.2.2 投标总报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3 供应商的投标报价均包括完成该项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

3.2.4 供应商对本项目只能有一个报价，采购人和代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.5 供应商不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以数据电文形式通过电子交易平台形式通知所有供应商延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

不要求。

3.5 资格审查资料：详见采购文件第三章“评标办法须知前附表”

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案和选择性报价。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对采购文件有关**合同履行期限、投标有效期、质量标准、质保期、招标范围等实**

质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

本项目采用“远程不见面”开标方式，加密的电子响应文件（*.hntf 格式），应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn>）”电子交易平台内上传；在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心系统。供应商无需递交 U 盘电子版资料。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 加密的电子响应文件（*.hntf 格式），应在响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn>）”电子交易平台内上传；在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心系统。

4.2.2 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 <http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn>，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动。

4.2.3 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商在《河南省公共资源交易中心》系统内撤回已上传的投标文件。

4.3.2 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应文件：

- （1）在招标文件规定的递交投标文件截止时间之后递交投标文件的。
- （2）响应文件未按招标文件规定上传解密、密封的。
- （3）未按规定方式取得招标文件参加投标的。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1、供应商在规定的投标截止时间前登录河南省公共资源交易中心门户网站远程开标大厅(<http://hnsbgzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>)进行开标。

5.2.3、本项目采用远程不见面电子开标。具体开标程序参照河南省公共资源交易中心相关规定执行。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标，因供应商原因造成投标文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；解密的投标文件不足三家时不再开标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 供应商或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (一) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (二) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

不要求。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人、中标人在中标通知书发出之日起 2 个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

7.4.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

7.4.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人，也可以重新招标。给采购人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

投标截止时间止，供应商少于 3 个的或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的；

8.2 不再招标

因重大变故，采购任务取消的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 见供应商须知前附表。

10.2 河南省体育局对本采购文件的全部内容享有最终解释权。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、资格审查办法(A包、B包、C包、D包)

序号	审查因素	资格审查内容及要求
1	营业执照	具备有效的营业执照副本（如为事业单位，提供法人证书副本）
2	供应商资格条件	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项要求
3	供应商资格承诺声明函	符合采购文件“供应商资格承诺声明函”规定
4	其他要求	符合第二章“投标须知前附表”第1.4.1项的其他规定

采购人或者采购代理机构按资格审查办法规定的资格审查标准对供应商的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其投标将被否决。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标，应予废标。

采购人或者采购代理机构应提交书面资格审查报告，列明通过资格审查的供应商。

二、评标办法须知前附表(A包、B包、C包、D包)

条款号	评审因素	评审标准
形式评审标准	供应商名称	与营业执照（如为事业单位，与法人证书一致）
	签字盖章	符合采购文件要求
	报价唯一	只能有一个有效报价
符合性评审标准	投标报价	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第2.4项要求
	投标范围	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项要求
	合同履行期限	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项要求
	质量标准	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.4项要求
	质保期	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第1.3.5项要求
	投标有效期	符合采购文件第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项要求
	权利义务	符合招标文件第四章“合同条款及格式”中的要求和条件
	供应商承诺函	符合采购文件第六章“供应商承诺函”格式要求
	标书雷同性分析	不存在与其他供应商一致的机器码
	采购文件规定的其他 响应内容	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的

注：以上资格证明文件以供应商提供投标文件复印件加盖公章为准

三、评分办法（A包）

分值构成	评分因素	评分标准
报价部分 (30分)	投标报价(30分)	投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价（小微企业扣除后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。 价格分采用低价优先法计算（最终得分计算保留小数点后两位）： $\text{报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{评标报价}) \times 30$ 评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 备注：对供应商所投标产品全部为小型和微型企业制造的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》）中标人如承诺制造商为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，若供应商提供虚假中小企业声明函，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。
商务部分 (6分)	企业业绩(5分)	供应商自2021年1月1日以来所投产品类似业绩每有一项得2.5分，最多得5分。提供业绩合同的扫描件，不符合要求的该项业绩不得分。
	质保期(1分)	投标人需要针对本项目提供明确的质保期，在满足采购文件要求的基础上，质保期每增加1年得0.5分（不足1年不加分）此项最多加1分。
技术部分 (50分)	技术参数(30分)	投标人所投产品技术参数完全满足采购文件要求的，得30分。每有一条不满足或未提供相关证明材料的扣0.4分，扣完为止。 注：投标供应商须按第五章技术标准及要求，提供相关证明资料（格式不限于投标供应商自身描述、产品说明书、技术白皮书、检测报告及照片等材料）作为参数支撑材料，以便审验。
	供货方案(5分)	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对供货及安装制定

		详细计划方案，提供组织方案及时间安排，根据供应商提供的方案进行打分： 方案全面、详尽、合理、措施有保障，完全满足项目需求的得 5 分； 方案有一定瑕疵，但基本满足招标要求的，得 3 分；方案较差，不能满足需求的得 1 分。
	技术方案（5 分）	供应商根据项目的需求并结合自身产品特点制定技术方案，评审小组根据供应商制定的项目技术方案的完整性、合理性、可行性等方面进行评审。 1. 内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得 5 分； 2. 内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 3 分； 3. 内容完整，方案基本科学、合理，能够基本满足招标的需要，得 1 分。
	质量保证体系及保证措施（5 分）	质量保证体系健全，措施合理、科学可行，得 5 分；质量保证体系比较健全，措施比较合理，可行性一般，得 3 分；质量保证体系基本健全，措施基本合理，基本符合项目需求，得 1 分；缺项不得分。
	安装调试方案（5 分）	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对所供货品安装调试制定详细计划方案和措施，根据供应商提供的方案进行打分： 方案全面、详尽、合理、措施有保障，技术质量有保障、完全满足项目需求的得5分；方案有一定瑕疵，但基本满足招标要求的，得3分；方案较差，不能满足需求的得1分；缺项得0分。
综合部分 （14 分）	售后服务承诺 （14 分）	1. 质保期内售后服务：质保期内售后服务有明确服务内容，服务计划，有详细的服务承诺书、故障响应计划、应急处理方案及维修保养方案、措施、技术支持。 服务内容完善、服务计划合理，得 4 分，服务内容基本完善、服务计划基本合理得 2 分，服务内容不完善、服务计划不合理得 1 分，缺项得 0 分。
		2. 质保期外服务承诺：根据质保期外服务内容及服务标准、维修标准和收费办法，易损件、备品备件供应的时限、价格及合理性，全面具

		体的得 4 分；提供的质保期外的服务内容、承诺及保障措施等不全面，但保障措施合理、且考虑较为周全的，得 2 分；质保期外的服务内容、承诺有疏漏，但不影响项目实施的，得 1 分；缺项得 0 分。
		3. 根据供应商提供的应急措施预案考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求得 4 分；应急措施预案考虑周全、满足项目需求但需进一步完善的得 2 分；应急预案有瑕疵，内容不太全面、可操作性差的得 1 分；缺项得 0 分。
		4. 其他：供应商提供的其他实质性优惠条件。 实质性优惠条件全面，能落到实处得 2 分，实质性优惠条件基本全面，能基本落到实处得 1 分，缺项得 0 分。
备注：上述评分缺项的得 0 分。		

注：

1. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为供应商的评标最后得分。

2. 评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应采购文件要求的供应商进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术及服务部分得分由高到低）顺序排列。

3.2 评分办法（B包）

分值构成	评分因素	评分标准
报价部分 (30分)	投标报价(30分)	投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价（小微企业扣除后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。 价格分采用低价优先法计算（最终得分计算保留小数点后两位）： $\text{报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{评标报价}) \times 30$ 评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 备注：对供应商所投标产品全部为小型和微型企业制造的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》）中标人如承诺制造商为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，若供应商提供虚假中小企业声明函，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。
商务部分 (6分)	企业业绩(5分)	供应商自2021年1月1日以来所投产品类似业绩每有一项得2.5分，最多得5分。提供业绩合同的扫描件，不符合要求的该项业绩不得分。
	质保期(1分)	投标人需要针对本项目提供明确的质保期，在满足采购文件要求的基础上，质保期每增加1年得0.5分（不足1年不加分）此项最多加1分。
技术部分 (50分)	技术参数(30分)	投标人所投产品技术参数完全满足采购文件要求的，得30分。每有一条不满足或未提供相关证明材料的扣0.5分，扣完为止。 注：投标供应商须按第五章技术标准及要求，提供相关证明资料（格式不限于投标供应商自身描述、产品说明书、技术白皮书、检测报告及照片等材料）作为参数支撑材料，以便审验。
	供货方案(5分)	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对供货及安装制定

		详细计划方案，提供组织方案及时间安排，根据供应商提供的方案进行打分： 方案全面、详尽、合理、措施有保障，完全满足项目需求的得 5 分； 方案有一定瑕疵，但基本满足招标要求的，得 3 分；方案较差，不能满足需求的得 1 分。
	技术方案（5 分）	供应商根据项目的需求并结合自身产品特点制定技术方案，评审小组根据供应商制定的项目技术方案的完整性、合理性、可行性等方面进行评审。 1. 内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得 5 分； 2. 内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 3 分； 3. 内容完整，方案基本科学、合理，能够基本满足招标的需要，得 1 分。
	质量保证体系及保证措施（5 分）	质量保证体系健全，措施合理、科学可行，得 5 分；质量保证体系比较健全，措施比较合理，可行性一般，得 3 分；质量保证体系基本健全，措施基本合理，基本符合项目需求，得 1 分；缺项不得分。
	安装调试方案（5 分）	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对所供货品安装调试制定详细计划方案和措施，根据供应商提供的方案进行打分： 方案全面、详尽、合理、措施有保障，技术质量有保障、完全满足项目需求的得5分；方案有一定瑕疵，但基本满足招标要求的，得3分；方案较差，不能满足需求的得1分；缺项得0分。
综合部分 （14 分）	售后服务承诺 （14 分）	1. 质保期内售后服务：质保期内售后服务有明确服务内容，服务计划，有详细的服务承诺书、故障响应计划、应急处理方案及维修保养方案、措施、技术支持。 服务内容完善、服务计划合理，得 4 分，服务内容基本完善、服务计划基本合理得 2 分，服务内容不完善、服务计划不合理得 1 分，缺项得 0 分。
		2. 质保期外服务承诺：根据质保期外服务内容及服务标准、维修标准和收费办法，易损件、备品备件供应的时限、价格及合理性，全面具

		体的得 4 分；提供的质保期外的服务内容、承诺及保障措施等不全面，但保障措施合理、且考虑较为周全的，得 2 分；质保期外的服务内容、承诺有疏漏，但不影响项目实施的，得 1 分；缺项得 0 分。
		3. 根据供应商提供的应急措施预案考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求得 4 分；应急措施预案考虑周全、满足项目需求但需进一步完善的得 2 分；应急预案有瑕疵，内容不太全面、可操作性差的得 1 分；缺项得 0 分。
		4. 其他：供应商提供的其他实质性优惠条件。 实质性优惠条件全面，能落到实处得 2 分，实质性优惠条件基本全面，能基本落到实处得 1 分，缺项得 0 分。
备注：上述评分缺项的得 0 分。		

注：

1. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为供应商的评标最后得分。

2. 评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应采购文件要求的供应商进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术及服务部分得分由高到低）顺序排列。

3.3 评分办法（C包）

分值构成	评分因素	评分标准
报价部分 (30分)	投标报价(30分)	投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价（小微企业扣除后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。 价格分采用低价优先法计算（最终得分计算保留小数点后两位）： $\text{报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{评标报价}) \times 30$ 评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 备注：对供应商所投标产品全部为小型和微型企业制造的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》）中标人如承诺制造商为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，若供应商提供虚假中小企业声明函，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。
商务部分 (6分)	企业业绩(5分)	供应商自2021年1月1日以来所投产品类似业绩每有一项得2.5分，最多得5分。提供业绩合同的扫描件，不符合要求的该项业绩不得分。
	质保期(1分)	投标人需要针对本项目提供明确的质保期，在满足采购文件要求的基础上，质保期每增加1年得0.5分（不足1年不加分）此项最多加1分。
技术部分 (50分)	技术参数(30分)	投标人所投产品技术参数完全满足采购文件要求的，得30分。每有一条不满足或未提供相关证明材料的扣0.2分，扣完为止。 注：投标供应商须按第五章技术标准及要求，提供相关证明资料（格式不限于投标供应商自身描述、产品说明书、技术白皮书、检测报告及照片等材料）作为参数支撑材料，以便审验。
	供货方案(5分)	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对供货及安装制定

		详细计划方案，提供组织方案及时间安排，根据供应商提供的方案进行打分： 方案全面、详尽、合理、措施有保障，完全满足项目需求的得 5 分； 方案有一定瑕疵，但基本满足招标要求的，得 3 分；方案较差，不能满足需求的得 1 分。
	技术方案（5 分）	供应商根据项目的需求并结合自身产品特点制定技术方案，评审小组根据供应商制定的项目技术方案的完整性、合理性、可行性等方面进行评审。 1. 内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得 5 分； 2. 内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 3 分； 3. 内容完整，方案基本科学、合理，能够基本满足招标的需要，得 1 分。
	质量保证体系及保证措施（5 分）	质量保证体系健全，措施合理、科学可行，得 5 分；质量保证体系比较健全，措施比较合理，可行性一般，得 3 分；质量保证体系基本健全，措施基本合理，基本符合项目需求，得 1 分；缺项不得分。
	安装调试方案（5 分）	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对所供货品安装调试制定详细计划方案和措施，根据供应商提供的方案进行打分： 方案全面、详尽、合理、措施有保障，技术质量有保障、完全满足项目需求的得5分；方案有一定瑕疵，但基本满足招标要求的，得3分；方案较差，不能满足需求的得1分；缺项得0分。
综合部分 （14 分）	售后服务承诺 （14 分）	1. 质保期内售后服务：质保期内售后服务有明确服务内容，服务计划，有详细的服务承诺书、故障响应计划、应急处理方案及维修保养方案、措施、技术支持。 服务内容完善、服务计划合理，得 4 分，服务内容基本完善、服务计划基本合理得 2 分，服务内容不完善、服务计划不合理得 1 分，缺项得 0 分。
		2. 质保期外服务承诺：根据质保期外服务内容及服务标准、维修标准和收费办法，易损件、备品备件供应的时限、价格及合理性，全面具

		体的得 4 分；提供的质保期外的服务内容、承诺及保障措施等不全面，但保障措施合理、且考虑较为周全的，得 2 分；质保期外的服务内容、承诺有疏漏，但不影响项目实施的，得 1 分；缺项得 0 分。
		3. 根据供应商提供的应急措施预案考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求得 4 分；应急措施预案考虑周全、满足项目需求但需进一步完善的得 2 分；应急预案有瑕疵，内容不太全面、可操作性差的得 1 分；缺项得 0 分。
		4. 其他：供应商提供的其他实质性优惠条件。 实质性优惠条件全面，能落到实处得 2 分，实质性优惠条件基本全面，能基本落到实处得 1 分，缺项得 0 分。
备注：上述评分缺项的得 0 分。		

注：

1. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为供应商的评标最后得分。

2. 评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应采购文件要求的供应商进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术及服务部分得分由高到低）顺序排列。

3.3 评分办法（D包）

分值构成	评分因素	评分标准
报价部分 (30分)	投标报价(30分)	投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价（小微企业扣除后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。 价格分采用低价优先法计算（最终得分计算保留小数点后两位）： $\text{报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{评标报价}) \times 30$ 评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 备注：对供应商所投标产品全部为小型和微型企业制造的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》）中标人如承诺制造商为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，若供应商提供虚假中小企业声明函，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。
商务部分 (6分)	企业业绩(5分)	供应商自2021年1月1日以来所投产品类似业绩每有一项得2.5分，最多得5分。提供业绩合同的扫描件，不符合要求的该项业绩不得分。
	质保期(1分)	投标人需要针对本项目提供明确的质保期，在满足采购文件要求的基础上，质保期每增加1年得0.5分（不足1年不加分）此项最多加1分。
技术部分 (50分)	技术参数(30分)	投标人所投产品技术参数完全满足采购文件要求的，得30分。每有一条不满足或未提供相关证明材料的扣0.35分，扣完为止。 注：投标供应商须按第五章技术标准及要求，提供相关证明资料（格式不限于投标供应商自身描述、产品说明书、技术白皮书、检测报告及照片等材料）作为参数支撑材料，以便审验。
	供货方案(5分)	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对供货及安装制定

		详细计划方案，提供组织方案及时间安排，根据供应商提供的方案进行打分： 方案全面、详尽、合理、措施有保障，完全满足项目需求的得 5 分； 方案有一定瑕疵，但基本满足招标要求的，得 3 分；方案较差，不能满足需求的得 1 分。
	技术方案（5 分）	供应商根据项目的需求并结合自身产品特点制定技术方案，评审小组根据供应商制定的项目技术方案的完整性、合理性、可行性等方面进行评审。 1. 内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得 5 分； 2. 内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 3 分； 3. 内容完整，方案基本科学、合理，能够基本满足招标的需要，得 1 分。
	质量保证体系及保证措施（5 分）	质量保证体系健全，措施合理、科学可行，得 5 分；质量保证体系比较健全，措施比较合理，可行性一般，得 3 分；质量保证体系基本健全，措施基本合理，基本符合项目需求，得 1 分；缺项不得分。
	安装调试方案（5 分）	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对所供货品安装调试制定详细计划方案和措施，根据供应商提供的方案进行打分： 方案全面、详尽、合理、措施有保障，技术质量有保障、完全满足项目需求的得5分；方案有一定瑕疵，但基本满足招标要求的，得3分；方案较差，不能满足需求的得1分；缺项得0分。
综合部分 （14 分）	售后服务承诺 （14 分）	1. 质保期内售后服务：质保期内售后服务有明确服务内容，服务计划，有详细的服务承诺书、故障响应计划、应急处理方案及维修保养方案、措施、技术支持。 服务内容完善、服务计划合理，得 4 分，服务内容基本完善、服务计划基本合理得 2 分，服务内容不完善、服务计划不合理得 1 分，缺项得 0 分。
		2. 质保期外服务承诺：根据质保期外服务内容及服务标准、维修标准和收费办法，易损件、备品备件供应的时限、价格及合理性，全面具

		体的得 4 分；提供的质保期外的服务内容、承诺及保障措施等不全面，但保障措施合理、且考虑较为周全的，得 2 分；质保期外的服务内容、承诺有疏漏，但不影响项目实施的，得 1 分；缺项得 0 分。
		3. 根据供应商提供的应急措施预案考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求得 4 分；应急措施预案考虑周全、满足项目需求但需进一步完善的得 2 分；应急预案有瑕疵，内容不太全面、可操作性差的得 1 分；缺项得 0 分。
		4. 其他：供应商提供的其他实质性优惠条件。 实质性优惠条件全面，能落到实处得 2 分，实质性优惠条件基本全面，能基本落到实处得 1 分，缺项得 0 分。
备注：上述评分缺项的得 0 分。		

注：

1. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为供应商的评标最后得分。

2. 评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应采购文件要求的供应商进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣（技术及服务部分得分由高到低）顺序排列。

第四章 合同条款及格式

（参考文本）（A包、B包、C包、D包）

项目名称：

项目编号：

采 购 方：

供 货 方：

双方根据政府采购有关法律法规和民法典及_____项目招标结果，订立本采购合同。

一、合同文件

- 1、合同条款。
- 2、中标通知书。
- 3、成交单位响应文件。
- 4、磋商文件。
- 5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同金额

包括货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。金额为(大写)____(小写)____。
(以上价款以人民币进行结算)

采购内容	品牌型号	单价	数量	总价

采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表的形式附后。

三、质量要求及供货方对质量负责条件和期限（采购需求中的内容）

1、供货方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因采购方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方对供货范围内的产品质量负责。保修期内、期满后，供货方需免费提供技术咨询服务。供货方对所提供的设备的应急抢修，实行全天候“1小时响应”的服务规范。一般情况下，在接到报修通知后

的 1 小时之内即可做出服务响应，并于第一时间到达故障现场，4 小时内排除故障。免费更换缺陷件的期限为供货方收到采购方通知后 3 天。

3、免费质保期为_____。质保期内需无条件免费服务如下：_____。

4、保修期外更换配件以成本价计算。如设备出现重大问题影响正常使用，供货方需给予采购方最大限度的技术支持，提供备品、备件或备机等措施。

5、供货方终身提供产品维护等相关服务。

四、供货时间

签订合同后_____日历天内供货安装调试完毕。

五、货款支付及进度安排：合同签订后支付合同金额的 70%，验收合格支付剩余合同价款。

六、违约责任

1、供货方逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。到期未能按时完工或供货的，造成采购方无法支付货款，由此造成的经济损失，由供货方承担。由于到期未能完工造成的一切不良影响和法律责任，由供货方承担，并列入河南省体育局采购对象黑名单。

2、项目验收合格，财政拨款到位后，采购方按照合同约定付款。逾期支付合同款，自逾期之日起，向供货方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。

3、供货方必须按照磋商文件和合同要求供货，擅自更改超越合同范围造成损失，由供货方负责。

4、项目如需追加采购，必须书面报采购方，经采购方同意，由采购方按程序上报批准后方可追加，否则采购方不予认可。

5、如发现供货方违反磋商文件和合同的有关规定，采购方有权追究供货方违约责任，并有权终止合同。

6、因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

七、调试和验收

供货方免费负责送货及调试安装。采购方或其委托的质检部门负责验收。

八、争议的解决

因质量标准和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向采购方住所地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本合同经采购方、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式贰份，采购方、供货方各执一份。

3、合同未尽事宜，双方应依照招、投标文件签订补充合同。

采购方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表或其委托人：

法定代表或其委托人：

联系电话：

联系电话：

地 址：

地 址：

合同生效时间： 年 月 日

第五章 技术标准及要求

A包

核心产品：史密斯机综合训练器（专业级）

序号	货物名称	技术参数	数量
1	跨栏架	1、产品材质：跨栏架由底部方管，立柱以及栏板等组成。底部方管采用不小于 60mm×40mm 的优质钢管或等强度规格的管材，立柱采用不小于 $\Phi 32\text{mm}$ 的优质钢管。 2、产品规格：不低于五档调节（调节高度允许误差$\pm 3\text{mm}$） 3、栏板应为中间分开型，内置不锈钢管，外套高密度海绵。	100 付
2	起跑器	1、产品材质：铝合金板，脚蹬表面聚氨酯塑胶粘贴，表面处理应采用拉丝阳极氧化着灰色处理 2、产品尺寸：不小于 900×420×6mm，踏板底座尺寸不小于 190*160*110mm。 3、产品规格：调节高度不低于 5 级调节。 4、产品符合竞赛要求。	20 付
3	史密斯机综合训练器（专业级）	主要功能：：主要锻炼胸大肌、股四头肌、背阔肌、斜方肌、三角肌后束、肱二头肌、肱三头肌、大小圆肌。 1、主框架：材质为 Q235A，主立管规格不小于 120mmx50mmx2.5mm，立管规格不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 2.5\text{mm}$； 2、配重支撑杆：实心钢管，镀铬； 3、最大配重：不小于 360kg； 4、含配重片不小于 120kg； 5、投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	2 套
4	举重台套装	一、举重台 产品尺寸：不小于 3000×3000×60mm 材质：水曲柳、彩胶；本产品为水曲柳、橡胶组合，中间为木质，两边为橡胶板。可镶嵌在木地板中使用，也可加铁框架固定在地面上使用；	1 套

		组建举重台时使用。 主要材料：高强度钢方管、高强度钢板 表面处理：所有钢制件表面均应经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，每道工序经检验合格后方可进行下一道工序。 二、深蹲架 1、主框架：主立管规格不小于 100mmx50mmx3.0mm； 2、配重支撑杆：实心钢管，镀铬； 3、最大配重：不小于 200kg； 4、含配重片不小于 100kg； 三、杠铃 1、杠铃杆两根，长度不低于 1.85m 2、不低于 160kg 杠铃片（橡胶材质）	
5	径赛电子计时系统	1、设备需配置十字线瞄准镜，并集成高精度水平传感器，使用测控级别授时方式，授时精度可到 NS 级别，内置高精度 RTC 时钟系统，支持高精度时间输出。对准方式：二维瞄准，能在软件界面中显示终点 2D 面阵图像，并在 2D 面阵图像中调节和选择对准线。 2、系统应配置 25Mhz 晶振，累计误差：<1PPM，提供高级别的精度时间。 3、设备最大帧率：不低于 4000 帧/秒，需支持 1000、2000、4000 帧调整。 4、内置电池续航时间：不小于 8 小时。 5、系统图像：RGB 彩色。 6、使用双天线握手方案实时监控发令信号，支持双天线接收发令时间。 7、无线发令传输距离：开阔地不小于 500 米	1 套
6	柔道垫子	1、32 块黄色柔道垫：尺寸不小于 1m*2m*5cm；96 块红色柔道垫尺寸不小于 1m*2m*5cm； 2、产品外侧需采用 PVC 柔道革，内部填充压缩海绵不低于 2 公分和 XPE 橡胶防滑底不低于 3 公分，模块需采用拼接组装，方便搬移、存放； 3、柔道垫边框需采用不小于 4x6cm 方钢和皮料包裹。	128 块
7	摔跤垫子盖	盖单 1 套：尺寸不小于 12m*12m；垫子 1 套：尺寸不小于 12m*12m*5cm；	144 m²

	单	用于摔跤训练、比赛使用 1、盖单表面需采用麻纹；地垫采用多层泡沫复合环保材质，高效吸能、缓冲减震，双面复合丝光绒布，正反面切割折叠工艺，采用五层不同硬度泡沫吸能减震，折叠式拼接。 2、单位面积质量：不小于 150-180g/m²； 3、地垫反弹高度：1KH 重锤，0.5 米自由下落，反弹高度小于 5 厘米； 4、地垫撕裂强度：不小于 100.0 牛顿； 5、地垫抗拉强度：不小于 15.0 牛顿； 6、盖单耐磨：不小于 1000 克，300 次无明显损坏；地垫不应含砷、钡、镉、铬、汞、铅、锑、硒	
8	海绵垫	1、产品规格：不小于 2*1.5*0.2m 2、材质：需采用环保 PVC 哑光皮革加珍珠棉	15 块
9	杠铃	1. 由杠铃杆（横杠）、杠铃片和卡箍三部分组成。 2. 杠铃杆长不小于 2.20 米、重不小于 20 公斤 3. 应使用彩色杠铃片，重量不低于 150kg。	10 套
10	摔跤布人	材质：需采用 PVC，不小于 20kg。PVC 材质颜色应可选择，抗磨优质皮革面层，防水、耐磨；内衬优质橡胶管，精工车线缝制，填充优质钢砂及全新布条，防水性能良好，人形外观设计，稳定性好，接触面舒适，可适应各种级别的摔跤训练，配重袋应位于 PVC 摔跤布人重心。	10 个
11	立定跳远红外传感器测距仪	技术参数： 测量范围：0cm~310cm 电源：DC12V 1A（由电源适配器提供） 分度值：1cm 工作环境：5℃~40℃湿度<90% 误差：±1cm 存储环境：-10℃~50℃湿度<75% 1、测试垫应具备防滑减震防滑功能；跳远测试垫子宽度不低于 1.2 米 2、外设显示屏不小于 3.5 寸，使测试者实时观看自身自身测试成绩； 3、测试仪外设应可内置无线模块，可单机单独使用。	10 台

12	中长跑计时器测试仪	单机部分： 1、自动测量 400/800/1000/1500/5000/10000 米等中长距离跑的时间，自动计时、记圈、能够自动识和显示每个考生所完成的圈数、考生通过终点的顺序和时间； 2、设备可同时测不低于 10 人； 5、主要技术参数： 测试量程：0s—9999.9s 分度值：0.01s 测试误差：±0% ； 主机部分： 1、主机应采用工控级别 CORTEX-M3CPU，直接对底层硬件控制, 封闭 32 位私有加密操作系统，开机启动的秒数, 快速启动 (2 秒内)。 2、主机双芯片存储备份数据，存储量应可达 6 万-12 万条，全程语音提示（可调节音量和关闭提示音）。	5 台
13	篮球架（简易）	1、立柱规格不小于 $\Phi 165\text{mm} \times 4\text{mm}$ 定制的优质圆钢管整体弯制而成； 2、篮板符合 GB19272-2011 中 5.12.1.3 的要求：篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 $1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$ 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于 5mm；篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 中图 21a）的要求； 3、具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于 $\Phi 48 \times 2\text{mm}$ 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 4、篮板投篮区背面应有不小于 $570\text{mm} \times 150\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的加强钢板； 5、篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈； 6、固定方式：采用直埋式：安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm；主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 900mm，地埋尺寸 $800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 1000\text{mm}$。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；	16 支

		7、投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	
14	4 人站综合 力量训练器 (简易)	1、主立管规格不小于：50mm×100mm×3.0mm 平椭圆管 2、最大人体质量不小于:180kg 3、牵索形式:钢丝绳+铝滑轮 4、阻力形式：配重铁 5、最大训练载荷不小于:130kg*2 6、具有引体向上、仰卧起坐、双杠、直臂下拉、哑铃平凳、腿部推蹬、站姿小腿、深蹲、低拉背、踢腿、侧踢腿、侧身提拉、站姿提重、单腿、推胸、划船、高拉背、前伸腿、肩举、腹肌、坐姿二头肌、罗马椅抬腿、单臂划船等 23 种训练功能	9 台
15	智能跳绳计数测试仪	单机部分： 1、配置应满足不低于 24 人同时测试； 2、主要技术参数： 测试量程：0—9999 次；分度值：1 次；测试误差：0 次； 主机部分： 1、主机应采用工控级别 CORTEX-M3CPU，直接对底层硬件控制, 封闭 32 位私有加密操作系统，开机启动的秒数, 快速启动(2 秒内). 2、主机双芯片存储备份数据，存储量应可达 6 万-12 万条，全程语音提示（可调节音量和关闭提示音）。	24 根
16	(短跑) 红外激光计时器	单机部分： 1、可自动测量 50 米跑的时间，测试反映速度，跑步速度，灵敏素质等 2、设备可同时测不低于 4 人 3、技术参数： 测试量程：0s—9999.9s；分度值：0.01s；测试误差：±0%； 主机部分： 1、主机应采用工控级别 CORTEX-M3CPU，直接对底层硬件控制, 封闭 32 位私有加密操作系统，开机启动的秒数, 快速启动(2 秒内) 2、主机双芯片存储备份数据，存储量应可达 6 万-12 万条，全程语音	2 台

		提示（可调节音量和关闭提示音）	
17	海绵包	1、产品尺寸：不小于 3*2*0.5m 2、材质：内胆应为 25 倍优质高弹海绵,经防静电处理,强力好,接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实,色泽均匀一致。表面层不得有对视觉干扰的图像或标志。两侧各有提手、便于移动。	2 块
18	武术套路标准地毯分两块	1、尺寸不小于 4m*14m*2cm 2、面层：地毯应采用防滑制动,拼接处公母粘扣固定防止毯面起皱移位。厚度不低于 1 厘米,材质上面尼龙材料,下面阿克明底有比赛区域画线; 3、缓冲卷垫表层需为环保软毯硬板层和 XPE 发泡材料;表层其特性为无毒,无放射性,防滑,防灰,防水,不掉毛,不起球,易清洁。底层为高强度回弹 XPE25 倍压缩发泡材料热合而成。采用无胶热粘合技术合成,整张地垫通过勾带方式对接构成。	2 块
19	空翻海绵垫	1、材质需为 PVC,尺寸不小于 2m*3m*0.3m,产品应可折叠 2、内胆需为 25 倍优质高弹海绵,经防静电处理,强力好,接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实,色泽均匀一致。表面层不得有对视觉干扰的图像或标志。可在长度方向对半折叠,两侧各有提手、便于移动,	18 块

B包

核心产品：综合训练器械

序号	货物名称	技术参数	数量
1	塑胶码头	一、采用 500*500*400mm 单体型浮筒 二、浮筒的垂直承载力为每平方米负载$\geq 350\text{KG}$ 左右 三、浮筒的材质：HDE 材质，浮筒筒体的使用寿命≥ 15 年 四、使用条件：零下 20 度到 80 度 五、产品耐酸碱、零维护、组合变换灵活、寿命长、抗腐、防冻、防紫外线抗老化、不受海水、化学品、药剂、油渍及水生物的侵蚀，无污染、不破坏环境。整个浮筒一次成型，无缝、无渗水、无存水的问题 六、空载吃水深：2.5-3cm 七、承载 150 kg/m²时，吃水深：15-20cm(安全使用) 承载 230 kg/m²时，吃水深：25-30cm(安全使用) 承载 350 kg/m²时，吃水深：35-40cm(极限范围) 八、单层浮码头：每平米排水量为 400kg，承载力为$\geq 350\text{KG}$ 左右	400 个
2	跆拳道电子护具	一个场地配置 4 个护头、6 片护甲，12 双脚套，一套（3 台）打分器，一台接收器，竞技系统，品势系统，充电器，充电线，网线。	3 套
3	标准散打擂台	1、规格：800*800*80cm 周围保护垫单元尺寸 2.15*1m 厚度 30cm 2、框架：采用$\geq 40\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管，标准框架组装，接触面带有消音垫片，壁厚$\geq 2.5\text{mm}$ 以上，框架底脚设有平衡调节螺栓。气体保护焊接，氧化静电喷涂，安装便捷 3、木板：台面木板采用多层挤压成型双面贴皮木板，厚度$\geq 3\text{cm}$, 双面贴合亮面处理，高温处理，喷涂防潮，防蛀，强度高不变型。拼接处高低差$< 3\text{mm}$，拼接处缝隙$\leq 5\text{mm}$ 4、台面垫子盖单：垫子采用 EVA 发泡拼接软垫，厚度 5cm 软硬适中，保护运动员性能具佳 保护垫盖单：盖单采用 PVC 防滑革面料。撕裂强度 280N 缝制强度 290N，垫套牛津布面料车缝工艺，高效吸能海绵内胆 围裙：周边为彩色 P U 革（颜色为红色）	1 付

		散打擂台保护垫: 规格 2.15*1m 厚度$\geq 30\text{cm}$, 由不少于 40 块垫子拼接而成, 带有防滑动粘结扣, 上面铺一体式盖单, 保护垫盖单材料 PVC 防滑革, 整体由四块拼接而成为一整体 整套产品包含: ①擂台垫一套(含盖单, 围裙) ②保 1、护垫一套(含盖单) ③框架一套	
4	四人站综合训练器	1、主立管规格:$\geq 50\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 采用优质平椭圆钢管 2、产品钢绳走绳科学合理, 钢绳采用优质钢绳。 3、小门护罩将配重装置与使用者完美隔开, 使用安全性进一步提高。 4、运动连接处采用高品质轴承, 使运动过程平滑圆润。 5、此器械多功能合一, 可同时满足四个人训练使用。 6、外形尺寸:$\geq 3600\text{mm} \times 1800\text{mm} \times 2300\text{mm}$ 7、最大人体重量:$\geq 200\text{kg}$ 8、提供国家体育工程重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告, 且评定结果按照 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验, 评定结果脱离抗性综合等级为 0 级(须提供评定报告)	2 个
5	篮球架	1、篮球架伸臂 2.25m, 蓝圈上沿离地面 3.05m。 2、球架底座尺寸: 长 2.2m x 宽 1.1m x 前高 0.98m x 后高 0.66m, 产品适合国际赛事。篮球架底座采用 $100 \times 4.0\text{mm}$ 方管和 $120 \times 100 \times 3.0\text{mm}$ 矩形管拼焊而成, 配重箱采用 3mm 铁板在专用折边机上折边拼焊而成。 3、篮架前后立柱采用$\geq 200 \times 100\text{mm}$ 方管拼焊而成, 篮架伸臂主骨架采用$\geq 200 \times 100 \times 3.0\text{mm}$ 方管和$\geq 3.0\text{mm}$ 钢板拼焊而成。焊缝表面均匀光滑, 篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密的钢件, 性能安全可靠, 锁紧杆采用$\geq \Phi 60$ 和$\geq \Phi 48$ 无缝钢管组合而成, 篮架上拉杆采用$\geq \Phi 48 \times 3$ 优质圆管在弯管机上一次成型, 并且免调节, 顶端与末端采用封口焊接, 防水、防腐、防锈, 防划伤的隐患, 合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。 4、篮球架前立柱正面侧面、底座、伸臂配备有专用护套, 能有效保护运动员免受撞击, 材料采用高档 PU 革, 密度 70#软体海绵, 护套前厚度 100mm, 侧面厚 50mm。	10 个

		5、篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800x1050mm，并在篮板下沿侧面覆盖有 EVA 保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板自带内嵌式红黄灯带，国标安装孔距。 6、产品结构原理：电动液压采升降，可实现篮球架伸臂升降高度，方便大众使用。手动液压系统设置在底座内部，构成了一体化的机械结构。通过电机控制动液压机带动准控制滚珠丝杆进行升降。使用铸铁聚氨酯轮子	
6	乒乓球台 (室外)	台面颜色：蓝色 台面材质：PDF 功能：可折叠 弹性：230-260mm 弹性均匀度：≤15mm 球台稳定性：≤10mm 台面光泽度：≤10 尺寸：2740*1525*760mm	30 个
7	乒乓球台 (室内)	台面颜色：蓝色 台面材质：高密度板 功能：可折叠.带滑轮 弹性：230-260mm 弹性均匀度：≤10mm 球台稳定性：≤10mm 台面光泽度：≤10 尺寸：2740*1525*760mm	30 个
8	龙门架深蹲架哑铃凳多功能组合	1、产品尺寸：≥2440*1550*2380mm 2、产品净重：≥220KG 3、最大训练重量：≥300KG 4、辅助挂棒最大承重：≥450KG 5、主架管采用≥50*120*3mm 平椭圆管 6、脚垫：PVC 一次成型 7、杠铃杆：采用 45# φ 30mm 光轴配合直线轴承	1 套

		8、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用 9、保险装置：设计有可调节高度的保险装置 10、提供国家体育工程重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验，评定结果脱离抗性综合等级为 0 级(须提供评定报告)	
9	液压篮球架	1、篮球架伸臂长 2250mm，篮圈上沿离地面 3050mm，篮架底座尺寸长 x 宽=1900*1000mm*2.0, 箱体前高 450mm±10mm 箱体后高 350mm±10mm。立臂规格≥200*100*3.0mm，弯梁规格≥100*260*3.0mm，弯梁上侧采用≥50*100*2.5mm 方管加固，两侧采用≥50*50*2.0mm 方管傍边加固，篮架上拉杆采用Φ42 圆管在弯管机上一次成型。臂厚度不低于 2mm，后拉杆为梯子型：40*60*2.0mm 方管 2、篮板：规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（10 mm钢化玻璃），篮板加贴保护膜，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害 3、篮圈：篮圈采用Φ18 实心圆钢制作，配篮，水平固定在篮板上 4、紧固件表面热镀锌处理 5、表面处理:所有钢制件表面均经钢砂抛丸初级处理后在自动喷涂线上采用杜邦静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，产品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素	2 付
10	综合训练器械	1、外形尺寸:≥2200mm×1900mm×2300mm 2、最大人体重量:≥200kg 3、最大训练载荷:≥300kg 4、主立管规格: ≥50mm×80mm×3.0 平椭圆 5、具有史密斯深蹲、史密斯平板卧推、史密斯上斜卧推、自由杠铃杆深蹲、史密斯倒蹬、飞鸟夹胸、三头肌训练、三头肌下压、坐姿高位下拉、机械	4 个

		臂自由推举、机械臂硬拉、机械臂推蹬、悬挂机械臂伸展、机械臂单臂推举、机械臂单臂提拉、T 杆划船、双杠臂屈伸、TRX 悬挂训练带、体能训练绳、引体向上、腿部训练等训练功能。 6、配件：体能训练绳固定组、弹力带固定组、压腿泡棉、可调哑铃椅、悬挂机械臂、脚踏板、倒蹬板、T 杆划船训练组、28 档滑动调节组、双杠组。 7、提供国家体育工程重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验，评定结果脱离抗性综合等级为 0 级(须提供评定报告)	
11	弓箭	型号：盘古。水曲柳、玻璃纤维片、科技木、硬枫木层压而成，尺寸为 60 寸/56 寸	13 把
12	运动木地板	1、面板选用符合国家球类竞赛的专业运动枫桦木 A 级地板，地板标准垂直变形$\geq 2.3\text{mm}$，地板受力滚动负荷具有卓越的弹性恢复能力，地板冲击吸收率$\geq 53\%$，地板摩擦力满足国际标准 0.4—0.6，球反弹率$\geq 90\%$，抗滚动荷载性能大于 1500N，具有很好的耐用性，抗磨损性能优越。面板厚度$\geq 22\text{mm}$，板宽 61-79mm，实木指接面板长 $1810\text{mm} \pm 5\text{mm}$。不含可溶性铅，甲醛释放量 $E1 \leq 0.124$，含水率 6.0%~15.1%，表面耐磨$\leq 0.10\text{g}/100\text{r}$，且磨 100r 后漆膜未磨透，漆膜附着力$\leq 2$ 级，漆膜硬度$\geq H$，静曲强度$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$。抗霉菌性能 I 级燃烧等级 B1 级。燃烧性能临界热辐射通量 $\text{CHF} \geq 4.5\text{kW}/\text{m}^2$，可燃性 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$。提供有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。 2、吸音膜：在毛板上方铺设一层厚度$\geq 1\text{mm}$的吸音膜。 3、毛板采用户外级旋切层压板，材质为杨木胶合板，厚度 $12\text{mm} \pm 2\text{mm}$。不含可溶性铅，甲醛释放量 $E1 \leq 0.124$。单体燃烧增长速率指数 $\text{FICRA} 0.2\text{MJ} \leq 120\text{W}/\text{s}$、火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量 $\text{THR} 600\text{S} \leq 7.5\text{MJ}$，可燃性 60s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$、60s 内无燃烧滴落物引起燃烧滤纸现象燃烧等级 B1 级。静曲强度胶合板载荷分部层(毛地板)$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量家和版载荷分部层（毛地板）$\geq 4000\text{MPa}$。抗霉菌性能 I 级。提供第三方检测机构出具的检测报告。 4、龙骨采用高强度单层木质龙骨，材质为东北樟子松木。面板与木龙骨需	1200 m^2

		采用相同标准的脱脂干燥程序以保证产品的尺寸稳定性及温度适应性。经高温高压处理后，有效防腐防火。厚度 $40\text{mm} \pm 2\text{mm}$，宽度 $50\text{mm} \pm 2\text{mm}$。 甲醛释放量 $E1 \leq 0.124$，霉菌感染面积 $\leq 10\%$。燃烧等级 B1 级不含可溶性铅，燃烧性能临界热辐射通量 $CHF \geq 4.5\text{kW/m}^2$，可燃性 20s 内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$。抗弯强度实木龙骨 $\geq 30\text{MPa}$，弹性模量实木龙骨 $\geq 4000\text{MPa}$ 抗霉菌性能 I 级提供有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。 5、弹性垫层采用运动木地板专用弹性胶垫，长度：$65\text{mm} \pm 1\text{mm}$，宽度：$50\text{mm} \pm 1\text{mm}$，厚度 $\geq 10\text{mm}$。甲醛释放量 ≤ 0.4，冲击吸收 $Fr(0^\circ\text{C}) 20\% \sim 50\%$、$Fr(23^\circ\text{C}) 20\% \sim 50\%$、$Fr(50^\circ\text{C}) 20\% \sim 50\%$，抗滑值 (BPN, 20°C) $80 \sim 110$，垂直变形 $0.6 \sim 3.0\text{mm}$，拉伸强度 $\geq 0.5\text{MPa}$，拉断伸长率 $\geq 40\%$，阻燃 I 级。回弹值 $\geq 20\%$。提供有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。 6、防潮膜：在弹性垫下发铺设一层塑料防潮膜。	
--	--	--	--

C包

核心产品：电动液压篮球架

序号	货物名称	技术参数	数量
1	电动液压篮球架 (专业级)	1、产品规格 篮架伸臂为$\geq 3.35\text{m}$，篮圈上沿离地面高 3.05m，球架底座尺寸：长$\times$宽$\times$前高$\times$后高$\geq 2.5 \times 1.3 \times 0.74 \times 0.385$（m）。 2、产品用材 篮球架底座采用$\geq 6\text{mm}$的铁板折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用$\geq 6\text{mm}$铁板折边制作，篮架立柱采用$\geq \square 150 \times 70 \times 3$方管、$\geq \square 120 \times 70 \times 3$方管和$\geq \square 70 \times 70 \times 3$方管拼焊而成，篮架伸臂采用$\geq \square 140 \times 140 \times 4$方管、$\geq \square 140 \times 70 \times 3$方管和$\geq \square 70 \times 50$方管拼焊而成，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件，篮架上拉杆采用圆管制作一次成型，下拉杆采用精拉管拼焊而成。 3、产品结构原理 电动液压篮球架采用微电脑控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通 220V、50HZ$\pm 10\%$单相电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落。 4、篮板 篮板为五支点篮板，配用通用的高强度安全玻璃篮板（13mm 厚双层夹胶玻璃），规格：1800$\times$1050$\pm 5\%$mm，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均$\geq 20\text{mm}$，底面厚度$\geq 50\text{mm}$，符合 FIBA 规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性 500N/min，中心挠度$\leq 6\text{mm}$，取消外力 1min 后篮板恢复原状。 5、篮圈 篮圈采用$\geq \phi 19$实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈	1 付

		顶上施加静载荷未到 105kg 时，篮圈无转动，当静载荷$\geq 105\text{kg}$ 时，篮圈向下转动，角度不超过 30 度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。 6、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重$\geq 500\text{kg}$，能保证在篮圈根部施加 3200N 的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 7、需提供篮球架、篮板、保护套第三方机构出具的检测报告，篮球架（检验项目：篮板支撑机构、液压系统）、篮板（检验项目：篮板刚性、玻璃篮板的安全性）、护套（检验项目：保护套缓冲性能，外观质量）	
2	计时，二十四秒显示器	1、显示屏光源采用高品质高亮度发光二极管，寿命长，用电省。结构设计采用四面显示，从四个不同角度同步显示比赛时间和二十四秒计时时间，适合大型比赛的要求。显示屏采用一个时钟源，与大屏和电视转播同步性能好，维修方便。 2、功能 2.1、显示比赛时间，显示器可实现 0~99 分 59 秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到 0.1 秒，时间终了时能发出长达 3 秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。 2.2、二十四秒控制器可任意预制时间 0~99 秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。 2.3、比赛时间暂停时，24 秒也自动停止，比赛继续时则 24 秒要手动启动。 2.4、二十四秒显示器提供 2 个串行口，使比赛时间和 24 秒能与计算机和电视转播同步。 3、技术指标 3.1、显示屏尺寸$\geq 75\times 75\times 54\text{cm}$	1 套

		3.2、发光管：$\geq \Phi 5\text{mm}$ 高亮度白发红、白发绿发光管 3.3、电压：$220\text{V} \pm 10\%$ 3.4、功率：$600\text{W} \pm 10\%$ 3.5、需提供第三方检验机构出具的检验报告，检验项目（24 秒计时功能、控制功能、自动讯响功能）	
3	乒乓球台	1、室内球台 2、规格尺寸：台长:2740mm，台宽:1525mm，台高:760mm 3、平面度：$\leq 3\text{mm}$ 3、台面材质:密度板 5、是否可调高度:可调高度 6、弹性:230-260mm 7、弹性均匀度：$\leq 5\text{mm}$ 8、球台稳定性：≤ 10 9、台面光泽度：≤ 0.6	5 付
4	五人制笼式足球场-草坪	1、足球场：50mm 直单丝草坪技术参数 1.1、草丝结构：挤出型超耐磨 PE 材质单丝 1.2、草丝磅重：$\geq \text{dtex}8800$ 1.3、高度：50mm 1.4、走针、密度：“一”型走针，10500 针/m^2 1.5、底布：双层 1.6、弹性颗粒：环保弹性颗粒，填充量 $4\text{--}5\text{kg}/\text{m}^2$ 1.7、石英砂：20-40 目，圆润无棱角，水洗，石英沙填充 $30\text{kg}/\text{m}^2$ 2、运动性能性能：人造草坪企业提供人造草坪系统面层在 1 万转耐磨测试前、后，垂直球反弹均达 0.6-0.85m，球滚动均达 4-9m，冲击吸收均达 62%-68%，垂直变形均达 6-10mm，旋转阻力均达 32Nm-43Nm，皮肤摩擦均达 $0.35\text{--}0.75\mu$，皮肤磨损均达正负 30%以内，HIC 均达 $\geq 1.3\text{m}$；提供第三方的检测报告。 3、草丝拔出力要求：人造草坪生产企业出具的人造草坪产品经过氙灯 168h+耐酸碱 96h+高低常温共 144h 老化后测试草丝色牢度 ≥ 7 级、	608 m^2

		草丝拉断力保留率 $\geq 94\%$ 、单簇草丝拔出力保留率 $\geq 94\%$ ，提供第三方的检测报告。	
5	五人制笼式足球场-足球门	1、尺寸：3000x2000x1500mm； 2、门框架直径 76mm 管，壁 2.5mm 辅助管直径 33mm 管，壁厚 2mm； 3、整体抛丸除锈静电喷涂具有色彩鲜艳不掉色环保无挥发等优点	1 付
6	五人制笼式足球场-围网系统及附属安装材料	1. 4 米日字型组合式围网,地面围网总高度:4m, 预埋 0.4m 立柱总高度 4.4m, 无接头 2. 立柱尺寸: $\Phi 76 \times 2.0\text{mm}$ 镀锌钢管+静电粉末喷塑 3. 横杆尺寸: $\Phi 60 \times 2.0\text{mm}$ 镀锌钢管+静电粉末喷塑 4. 立柱间距:3000mm 5. 勾花网规格:内径 2.1mm/外径 3.8mm, 网孔 50*50mm 6. 勾花网固定方式: 压铝条固定 7. 立柱与横杆连接方式: 套管连接 8. 双开门: 高 2.2 米, 宽 1.5m*2 扇, 带门把手, 日字型镀锌+喷塑。	408 m ²
7	五人制笼式足球场-场地照明系统	$\Phi 102\text{mm}$, 壁厚 3.0mm, 高 6 米, 直埋 50 公分, 总长 6.5 米, 灯: 400W	4 套
8	武术比赛场地	产品配置: 毯面 1 套(10000mm $\times$ 16000mm)缓冲垫子 1 套(规格:16000mm $\times$ 10000mm $\times$ 44mm) 1、缓冲垫子厚度 3.6cm 的 XPE 泡沫双面复合拉绒地毯, 切割正反面折叠工艺, 安装便捷。 2、缓冲垫子与垫架可随意分开, 不粘合在一起。 3、毯面防滑尼龙材质, 比赛区 8m*14m, 白色规则线宽 5cm 编织工艺; 4、毯面成分: 100%尼龙; 提供第三方检测报告。 5、耐干摩擦色牢度 (方法 GB/T 3920-2008) ≥ 4 级; 提供第三方检测报告。 6、总挥发性有机化合物 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$; 苯乙烯 $\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$; 4-苯基环乙烯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$; 甲醛 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$; 提供第三方检测报告。	1 套
9	坐式推胸训练器 (简易)	1、产品尺寸 $\geq 980 \times 1370 \times 1550\text{mm}$, 产品净重 $\geq 175\text{KG}$; 2、机架采用 $\geq 130 \times 75$ 的 Q215 高强度面包形钢管和 $\geq 100 \times 50$ 扁圆管;	4 套

		3、采用 $\Phi \geq 6\text{mm}$ 高强度柔性钢索，高分子耐磨轴套，不锈钢配重导杆； 4、座垫为聚胺脂一体发泡工艺，内置高强背板 $T \geq 12\text{mm}$，外覆双针车缝皮套； 5、采用冷轧钢精密配重块，调节精准，配重重量 $\geq 80\text{KG}$； 6、采用全包式钢制护罩，厚度 $\geq 1\text{mm}$； 7、表面采用静电热固化粉末涂层，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力，使表面烤漆附着力更高；	
10	胸背飞鸟训练器	1、产品尺寸 $\geq 1320 \times 1500 \times 1990\text{mm}$，产品净重 $\geq 178\text{KG}$； 2、机架采用 $\geq 130 \times 75$ 的 Q215 高强度面包形钢管和 $\geq 100 \times 50$ 扁圆管； 3、采用 $\Phi \geq 6\text{mm}$ 高强度柔性钢索，高分子耐磨轴套，不锈钢配重导杆； 4、背垫和座垫为聚胺脂一体发泡工艺，内置高强背板 $T \geq 12\text{mm}$，外覆双针车缝皮套； 5、采用冷轧钢精密配重块，调节精准，配重重量 $\geq 70\text{KG}$； 6、采用全包式钢制护罩，厚度 $\geq 1\text{mm}$； 7、表面采用静电热固化粉末涂层，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力，使表面烤漆附着力更高； 8、双功能设计，夹胸训练功能和推胸训练功能；	4 套
11	坐式股二头训练器	1、产品尺寸 $\geq 1500 \times 1160 \times 1550\text{mm}$，产品净重 $\geq 198\text{KG}$； 2、机架采用 $\geq 130 \times 75$ 的 Q215 高强度面包形钢管和 $\geq 100 \times 50$ 扁圆管； 3、采用 $\Phi \geq 6\text{mm}$ 高强度柔性钢索，高分子耐磨轴套，不锈钢配重导杆； 4、背垫和座垫为聚胺脂一体发泡工艺，内置高强背板 $T \geq 12\text{mm}$，外覆双针车缝皮套； 5、采用冷轧钢精密配重块，调节精准，配重重量 $\geq 70\text{KG}$； 6、背垫可调节，调节档位 ≥ 5 档（范围 $\geq 100\text{mm}$）； 7、采用全包式钢制护罩，厚度 $\geq 1\text{mm}$； 8、滑杆采用 $\geq 20\text{mm}$ 不锈钢圆管，选择杆采用 $\geq 22\text{mm}$ 实心杆； 9、表面采用静电热固化粉末涂层，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力，使表面烤漆附着力更高；	4 套
12	卧式股二头训练	1、产品尺寸 $\geq 1400 \times 1100 \times 1550\text{mm}$，产品净重 $\geq 155\text{KG}$；	4 套

	器	2、机架采用$\geq 130*75$ 的 Q215 高强度面包形钢管和$\geq 100*50$ 扁圆管； 3、采用 $\Phi \geq 6\text{mm}$ 高强度柔性钢索，高分子耐磨轴套，不锈钢配重导杆； 4、座垫为聚胺脂一体发泡工艺，内置高强背板 $T \geq 12\text{mm}$，外覆双针车缝皮套； 5、采用冷轧钢精密配重块，调节精准，配重重量$\geq 60\text{KG}$； 6、方便快捷的多档位调节，更方便不同身高使用者，调节位置采用 304 不锈钢材质； 7、采用全包式钢制护罩，厚度$\geq 1\text{mm}$；	
13	45° 斜度蹬腿训练器	1、产品尺寸$\geq 2600*1600*1430\text{mm}$，产品净重$\geq 149\text{KG}$； 2、采用高分子耐磨材料滚轮设计； 3、背垫和座垫为聚胺脂一体发泡工艺，内置高强背板 $T \geq 12\text{mm}$，外覆双针车缝皮套； 4、机身配备杠铃片储存位，数量≥ 4 组；	4 套
14	平卧推架	1、产品尺寸$\geq 1550*1580*1290\text{mm}$，产品净重$\geq 58\text{KG}$； 2、椭圆钢管规格$\geq 50*100\text{mm}$，铃片管采用 $\Phi \geq 50\text{mm}$ 不锈钢圆管； 3、杠铃支架外包胶内铸铁材质； 4、机身配备杠铃片储存位，数量≥ 4 组； 5、座垫为聚胺脂一体发泡工艺，内置高强背板 $T \geq 12\text{mm}$，外覆双针车缝皮套；	4 套
15	深蹲史密斯综合训练器	1、产品尺寸$\geq 1750*2050*2250\text{mm}$，净重$\geq 190\text{KG}$； 2、采用 Q215 高强度钢管，轴承钢导轨，PU 耐磨钢索，优质直线轴承和高分子耐磨轴套； 3、采用≥ 5.0 高强度柔性钢索； 4、采用倾斜 7° 的设计；	2 套
16	深蹲飞鸟史密斯综合训练器	1、产品尺寸$\geq 1650*2050*2190\text{mm}$，产品净重$\geq 380\text{KG}$； 2、主管采用$\geq 50*70\text{mm}$ 矩形钢管，滑杆采用$\geq 25\text{mm}$ 实心钢棒、≥ 2 组直线轴承制作； 3、可加载配置$\geq 300\text{KG}$ 杠铃片运动，飞鸟自带配重$\geq 132\text{KG}$； 4、采用直线轴承配置运动不卡涩；	4 套

		5、配置 5mm 安全防脱装置安全挂钩； 6、杠铃杆手握区直径$\geq 30\text{mm}$，铃片套筒直径$\geq 50\text{mm}$，采用全包式钢制护罩； 7、深蹲高度可调节，采用$\geq 25\text{mm}$ 不锈钢调节柱，调节范围$\geq 475-1890\text{mm}$； 8、拉手把可调节，调节范围$\geq 365-1765\text{mm}$； 9、可配合飞鸟凳做卧推等功能，具有 T 炮筒可左右 180 度运动； 10、可挂置沙包搏击训练；	
17	杠铃杆、杠铃片	杠铃片： 1、产品规格：5kg、10kg、15kg、20kg； 2、三孔设计，便于抓握，大孔（直径 5cm）； 3、内置铸铁材质，外覆包胶； 4、表面光滑，无毛刺等，重量标识清晰。 奥杆： 5、长度：2.2m 6、带卡簧，装片大孔（直径 4.8cm） 7、净重$\geq 16\text{kg}$，承重$\geq 300\text{kg}$	5 套
18	十付包胶组合哑铃架	1、产品尺寸$\geq 1980*880*780\text{mm}$，产品净重$\geq 54\text{KG}$； 2、机器主要采用$\geq 100*50\text{mm}$ 扁圆管和$\geq 50*50\text{mm}$ 角铁； 3、表面采用静电热固化粉末涂层，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力，使表面烤漆附着力更高； 4、可放置 10 对哑铃。 5、减震橡胶脚垫，脚垫尺寸$\geq 100*150\text{mm}$。	4 套
19	哑铃	1、产品规格：2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg，各一对； 2、产品特征：微弹包胶，内部纯钢制作；电镀杆，手握位置滚花设计，防滑、耐磨； 3、表面平整光滑，字迹清晰。	9 套

20	乒乓球台 (室外)	1、尺寸: 1525x2740x760mm 2、台面采用 smc 合成材料一次压铸成型天蓝色环保涂料滚涂上色 3、腿直径 60mm 管壁厚 2.2mm 折弯成弧形抛丸除锈静电喷涂工艺	10 付
21	乒乓球台 (室外)	1、室内球台 2、规格尺寸: 台长:2740mm, 台宽:1525mm, 台高:760mm 3、是否可调高度:可调高度 4、弹性:230-260mm 5、弹性均匀度:≤10mm, 球台稳定性:≤10, 台面光泽度:≤10。	10 付
22	乒乓球发球机	1、出球频率 30-99 次/分钟, 出球速度 5-50 公尺/秒, 出球角度从定点到全台任意点。 2、可发直线无转球, 可发长短球, 发球可选择 144 种不同旋转方式。 3、电脑设定全台 11 个落球点, 一键设定, 也可遥控全台任意落点。 4. 可自编训练程序, 也可以按原有的设定训练程序操作发球机, 内置不少于 50 种发球模式。	2 台
23	游泳机(划板训练器)	1、产品尺寸: ≥2340×610×1420mm 2、阻力系统: 无极变速器 3、阻力档位: 无极调节(运动过程中调节) 4、最大人体承重: ≥150kg 5、主要管材规格: ≥PT50×100×3.0mm 显示屏参数: 1、屏幕界面不小于 5 英寸显示屏幕, 按键设置 2、屏幕显示: 功率, 锻炼时间及间歇, 卡路里, 心率(如配合 polarT34, 5.3K 频率心率带), 运动距离	1 台
24	跳高垫套装	跳高海绵垫 1. 规格: 4000mm×6000mm×700mm。 2. 海绵垫主要由海绵垫主体、覆盖层组成。 3. 海绵垫主体由三块高密度防水帆布海绵包组成, 海绵包整体形状为“凸”字形, 弹力均衡, 柔软适中, 满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求。	1 套

		4. 海绵垫覆盖层厚 90mm，用魔术粘扣将其与拼装好的垫子连接。表面网孔材质，可防止穿着钉鞋对垫子表面破坏。 跳高海绵垫底架 底座 5.8m*3.8m*0.1m；方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑。表面处理在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸—静电粉末—固化等过程，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素 跳高海绵垫防护棚 1. 基本规格尺寸：6.4m×4.4m×1.4m； 2. 跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，整体框架采用 40mm×20mm×2mm 方管拼装焊接而成，顶棚采用 40mm×60mm×2mm 和 40mm×40mm×2mm 方管拼焊而成。棚外包钢板厚度 1.5mm，设有漏雨槽，能防止漏雨。 3. 防护棚底部设有滚轮，移动方便。 跳高架 1、跳高架由底座、航空铝材立柱、横杆托架、微调支脚构成；可升降，稳定性好,刻度清晰。 2、跳高架可拆装，升降范围 600mm—2500mm，升降自如、无卡滞现象；升降支柱组装后支撑稳定，挺直，便于调整、安放。 3、固定立柱尺寸 60mm*45mm，升降柱 45mm*40mm，立柱选用航空铝材制作，具有良好的抗弯强度；立柱表面做较好的防护处理，标尺刻度清晰，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理。 4、底座选用整块铁板折边制作,尺寸 400mm*330mm、底部设有滚轮，便于移动。 5、跳高架横杆托架 40mm*60mm，上下移动方便。 6、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 跳高横杆 比赛型。1. 跳高横杆由横杆和横杆接头组成。2. 横杆采用 φ 30 的环	
--	--	---	--

		氧树脂材料制作，总长为 4000mm，重量小于 2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。3. 横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于 20mm。 4. 横杆应具有一定的弹性，在横杠中央悬挂 3kg 重物时，横杠中心下垂应不超过 70mm。	
25	径赛器材套装	秒表 10 只 三排显示，60 时段记忆功能（1/100 秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间时间、日历、定时闹响（12/24 小时制式转换）大容量锂电池，电池寿命 3 年, 二种秒表功能模式 测量卷尺 2 把 长：50m 1. 供中小学体育教学及训练作记时用。 2. 采用加厚钢带，尺带挺直度强劲。 3. 尺带头部衬有不锈钢拉环，美观抗腐蚀。 4. 尺带采用特殊钢加厚钢带，经特殊工艺制作，伸缩性小，精密度高，挺值强劲不易折断。 田径场地标志 1 套 1、标志旗 10 面 底座重 1kg，直径 220mm 高 70mm，PVC 管高 1.5m，颜色标识为白红相间，直径 2.50cm，三角红旗（330mm*470mm*560mm）； 2、发令旗 10 面 旗杆和旗面组成 3、弯道棋 8 面 旗面为红色 4、道次墩 8 个 材质：以玻璃钢为主，颜色与标识：主体颜色多为白色，数字一般通过丝印呈现，常见两面红色、单面黑色的搭配，数字清晰醒目，便于识别道次。 5、接力棒 6 个 整体结构全部采用航空铝材材质，长：300mm±3mm，直径：38mm±1mm，	1 套

	符合田联比赛标准。 中长跑测试仪 1 套 1、采用 1.8G 四核处理器，2G DDR3 内存，8G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快。 2、采用 10.1 英寸真彩 LCD 液晶屏，触摸按键，支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、本装置支持 HDMI 全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统 7.1，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时 USB 接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有 IC 卡智能识别功能，主机选配身份证和人脸识别等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储 100 万条以上，可直接用 WIFI、U 盘、SD 卡等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、热敏打印机(内嵌式非外接型)；主机内置扫码枪(内嵌式非外接型)； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供 8 小时的持续电能； 10、针对电池回路增加了保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命； 11、可设置犯规参数。可选出无效成绩，提高效率，节约时间。 12、可设置 wifi 参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示，以保证数据一条不漏； 13、本装置采用单天线，在终点铺设检测天线和感应地毯，可测试	
--	---	--

		400 米、800 米、1000 米、1500 米、3000 米、5000 米、10000 米等中长跑项目，可根据场地大小设置单圈距离，通过调整终点天线的铺设位置，实现各种长度的跑步检测，保证数据稳定性和准确性； 14、测试量程：0~9999s 分辨率： 1s 误差：±1s 15、可一台主机带多台附件同时测试 16、外设可独立测试。 17、外设可独立存储 2 万条测试数据，附件具有 4 方向硅胶按键，可浏览、查询、删除测试数据； 18、标配 20 人同时测试，可以扩展到 100 人同时测试； 19、本装置带有一个高性能的卡片自动识别系统，具有高速多重识别功能，能识别在其读出范围内的所有感应卡； 20、仪器可设置 AB 组测试模式，各组可随意设置测试长度，设置组别测试模式，测试过程中，可随时调取对应组别进行测试，缩短了各组测试人员之间的等待时间，适合男女生交替测试场景； 需提供：省级以上产品质量监督检验研究院检测的检测报告复印件； 报告内容具有：耐久疲劳试验(60000 次)；	
26	篮球二十四秒显示器	1、尺寸不小于 695mmx580mmx70mm 2、显示点阵、640mmx480mm，P10 3、供电方式、AC 190~250V 4、通讯方式、无线通讯(LORA 扩频 433M)，多通道可变防止干扰支持外接灯带 产品只提供开关控制（显示牌下端可预留接口） 5、整机功率≤30W	2 套
27	篮球比赛电子计分器	1、尺寸不小于 1972mmx742mmx70mm 2、显示点阵 1920mmx640mm 3、供电方式 AC 190~250V 4、通讯方式 无线通讯(LORA 扩频 433M)，多通道可变防止干扰 整机功率 ≤130W	2 套
28	人体成分分析仪	1，电阻抗原理，测试频率采用 5KHz 50KHz 250KHz 500KHz. 2，具有阶段分析，分别下右上肢，左上肢，右下肢，左下肢，躯干	2 台

		部位进行肌肉分析，脂肪分析。 3，具有指纹识别功能，测试成员可输入指纹进行测试，保证数据安全性。重要测量值：体型图示分析（体型判定 20 宫图），测试数据具有骨骼肌，腰臀比，水肿系数，内脏脂肪面积； 4，智能 wifi 连接在线升级。 5，阶段肌肉，阶段脂肪各有 1 个体型人图，具有阶段肌肉和脂肪分析图像表， 6，测试仪包括固化程序的微处理器与微处理器连接的 A / D 转换器，与 A / D 转换器输入端连接的身高计、体重计和电阻测量系统，与电阻测量系统连接的 8 个检测电极，及与微处理器连接的具有语音提示的触摸电屏显示器和打印输出装置。通过本测试仪可快速地测量和计算出多项身体成分的准确数据。 7. 主机显示屏：不小于 8.4，分辨率 600 乘以 800TFT 彩色触摸屏 8，仪器尺寸：（mm）≥ 500（宽）/640（长）/1100（高） 9，外部接口：RS-232C(9 针)串口， USBtypeA/typeB, RJ45(10/100Base-T)网口；	
29	多功能训练器	1、产品尺寸$\geq 3750 \times 1120 \times 2300$mm，产品净重$\geq 370$KG； 2、机架采用$\geq 130 \times 75$ 的 Q215 高强度面包形钢管和$\geq 100 \times 50$ 扁圆管； 3、采用 $\phi \geq 6$mm 高强度柔性钢索，高分子耐磨轴套，不锈钢配重导杆； 4、座椅靠垫表面为加厚汽车级 PVC 皮革面料，座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，采用双线车缝工艺； 5、采用冷轧钢精密配重块，调节精准，配重重量≥ 70KG*2 组； 6、采用全包式钢制护罩，厚度≥ 1mm； 7、滑杆采用 $\phi \geq 20$mm 不锈钢圆管，选择杆采用 $\phi \geq 22$mm 实心杆，滑轮采用 $\phi \geq 106$mm 高精度滑轮； 8、插销采用 $\phi \geq 10$mm 磁性插销；钢丝绳采用 $\phi \geq 5$mm 包胶钢丝绳； 9、不锈钢矩形管作为调节管，尺寸规格$\geq 30 \times 70$mm，弹性销调节方式≥ 13 档调节；	2 套
30	护具（训练型）	1、产品组成	30 套

	护具由头盔、护胸、护臂、护裆、护小腿、器材包组成 2、头盔 材质工艺与性能特点： 吸能减震 CR 片材渗泡成型，多层复合材料成型内胆，高效吸能，减少头部、耳部受冲击伤害。 3、护胸 3.1、材质工艺与性能特点： 外套柔软皮革，可调节带式穿戴； 多层不同硬度泡沫复合成型内胆，高效吸能，抗冲击性强。 3.2、技术要求：（提供第三方检测机构检测报告） 皮革：厚度 0.8-0.9mm，撕裂$\geq 25\text{N}$，剥离$\geq 35\text{N}$，24H 耐水 75%，干摩擦色牢度 4 级，耐磨 1KG/300，缝合强度$\geq 200\text{N}$。 4、护臂 4.1、材质工艺与性能特点： 皮革面料、潜水布内里，粘扣式设计，不易滑脱； 多层不同硬度泡沫复合成型内胆，高效吸能。 4.2、技术要求：（提供第三方检测机构检测报告） 1、皮革：厚度 0.57-0.63mm；撕裂$\geq 30\text{N}$；剥离$\geq 35\text{N}$；24H 耐水解剥离$\geq 75\%$；干摩擦色牢度 4 级；耐磨 1KG/300；缝合强度$\geq 160\text{N}$。 2、内里抗菌布：耐摩擦色牢度沾色$\geq 3-4$，耐汗渍色牢度沾色酸$\geq 3-4$，耐汗渍色牢度沾色碱$\geq 3-4$，顶破强力$\geq 280\text{N}$，防泼水≥ 3 级；抗菌 AAA 级。 5、护裆 5.1、材质工艺与性能特点： 皮革、网布面料，透气性好；ABS 成型外包 TPR 内胆，抗冲击力强； 5.2、技术要求： 抗冲击力：承受 100KG 重量，不破裂； 6、护小腿 6.1、材质工艺与性能特点：	
--	---	--

		皮革面料、内里潜水布，粘扣式设计，多层不同硬度泡沫成型内胆，高效吸能。 6.2、技术要求：（提供第三方检测机构检测报告） 皮革：厚度 0.57-0.63mm；撕裂$\geq 30\text{N}$；剥离$\geq 35\text{N}$；24H 耐水解剥离$\geq 75\%$；干摩擦色牢度 4 级；耐磨 1KG/300；缝合强度$\geq 160\text{N}$。 内里抗菌布：耐摩擦色牢度沾色$\geq 3-4$，耐汗渍色牢度沾色酸$\geq 3-4$，耐汗渍色牢度沾色碱$\geq 3-4$，顶破强力$\geq 280\text{N}$，防泼水≥ 3 级；抗菌 AAA 级。 7、器材包 7.1、材质工艺与性能特点： 防水牛津布面料车缝，双肩背带式，携带方便。 7.2、技术要求： 缝合强度$\geq 200\text{N}$，干摩擦色牢度 4 级。	
31	伊朗靶	1、材质工艺与性能特点： 皮革面料车缝，多种不同硬度高效吸能泡沫合成内胆，双束带设计，持靶稳固舒适。 2、技术参数： 2.1、湿法 PU：厚度 1.0MM；撕裂$\geq 35\text{N}$；剥离$\geq 60\text{N}$；24H 耐水解剥离$\geq 75\%$；干摩擦 4 级；耐磨 1KG/300；缝合强度$\geq 180\text{N}$。 2.2、击打面表面硬度：10° -15° 。	20 个
32	鸡枞靶（双面）	1、材质工艺与性能特点： 皮革面料泡沫成型内胆，PP 材质成型手柄内芯，韧性好。 2、技术要求： 2.1、湿法 PU：厚度 1.0MM；撕裂$\geq 35\text{N}$；剥离$\geq 60\text{N}$；24H 耐水解剥离$\geq 75\%$；干摩擦 4 级；耐磨 1KG/300；缝合强度$\geq 200\text{N}$。 2.2、击打面表面硬度邵氏 40°~45°	40 个
33	卷垫	1、产品组成： 由多条 1200CM$\times$135CM$\times$2.5CM 卷帘垫拼接而成，整体尺寸可根据实际场地定制。	1 套

		2、材质工艺与性能特点： 多层不同硬度 XPE 复合，单面复合草席纹 PVC 革，切割卷帘式，高强度魔术贴拼接，拼装简易。 3、技术要求： 3.1、表面防滑性能：静态摩擦系数干法≥ 0.6、湿法≥ 0.5。 3.2、防火等级 GB8624-2012 标准 B1(C)级：依 GB/T 11785 标准方法测试，临界热辐射通量 CHF$\geq 4.5\text{kW/m}^2$；依 GB/T 8626 标准方法测试，点火时间 15S，20s 内焰尖高度 Fs$\leq 150\text{ mm}$。 3.3、甲醛含量：依 GB/T 2912.1-2009 检测$\leq 75\text{mg/kg}$。 3.4、PH 值：依 GB/T 7573-2009 检测 PH 为 4.0-8.5。 3.5、可分解致癌芳香胺染料：依 GB/T 17592-2011 检测$\leq 20\text{mg/kg}$。 （以上 3.1-3.5 项技术要求提供第三方检测机构检测）	
34	武术表演刀	重量:0.4KG 长度 80Cm — 85Cm 材质:弹簧钢、 特点:轻、薄、响	30 柄
35	武术表演剑	重量:0.4KG 长度 80Cm — 85Cm 材质:弹簧钢 特点:轻、薄、响	30 柄
36	武术红缨枪	重量:0.4KG 长度 180Cm — 190Cm 材质:弹簧钢、 特点:轻、软、有弹性。	30 柄
37	武术棍	重量:0.4KG 长度 180Cm 材质:白蜡木，韧性好。	30 柄
38	训练用动感单车	1. 组装尺寸$\geq 1580*550*1730\text{mm}$; 2. 净重$\geq 71\text{ KG}$;	10 台

		3. 最大承重$\geq 130\text{KG}$; 4. 固定扶手直径$\geq 35\text{mm}$, 上下调节高度≥ 8 档; 5. 坐垫 PU 发泡坐垫前后无级调节, 坐垫上下调节高度≥ 10 档; 6. 主架$\geq 80*40\text{mm}$ 椭圆管设计; 7. 飞轮铝+铸铁$\geq 22\text{KG}*\Phi 400$, 采用后驱全包设计; 8. 双阻力刹车结构: 按压式、刹车片结构, 并可固定锁紧; 9. 传动方式: 皮带双向传动结构; 10. $\geq 170\text{mm}$ 扁铁曲柄+$\geq 20\text{mm}$ 芯轴, 配置双水壶架, 脚管采用全包装饰; 11. 插电式电控系统$\geq 1-36$ 段精准磁控阻力调节, 外加拨片式阻力调节; 12. 采用≥ 21.5 寸触摸彩屏设计, 显示功能, 时间、速度、距离、卡路里, 角度可旋转 360° ;	
39	棒垒球发球机	1、棒球时速 50-150KM/H, 出球口高度 135CM, 垒球时速 45-135KM/H, 出球口高度 60CM。 2、3 具独立静音马达, 稳定性佳, 强化机身, 稳固不晃震。 3、精准螺纹式出球角度调整盘, 轮身安全防护盖设计 4、产品尺寸: 1700mm*1300mm*1500mm.	3 台
40	杠铃 (包含杠铃架)	1、产品尺寸$\geq 1120*655*1140\text{mmmm}$, 产品净重$\geq 27\text{KG}$; 2、机器主要采用$\geq 100*50*2.5$ 扁圆管; 3、表面采用静电热固化粉末涂层, 前处理采用不锈钢砂抛丸, 能有效除锈, 除油, 除应力, 使表面烤漆附着力更高; 4、减震橡胶脚垫, 脚垫尺寸$\geq 100*150\text{mm}$; 5、配置 10 根固定杠铃, 10KG、15KG、20KG、25KG、30KG, 直杆曲杆各一个; 6、固定杠铃表面聚氨酯材质, 内芯圆钢材质, 电镀圆钢手柄。	3 套
41	训练用跑步机	1、产品尺寸$\geq 2150*870*1580\text{mm}$, 产品净重$\geq 160\text{KG}$; 2、交流马达, 马达峰值功率$\geq 5.8\text{HP}$; 3、速度范围$\geq 0.5-22\text{km/h}$, 坡度范围$\geq 0-18\%$;	9 台

		4、跑步面积$\geq 1600*570\text{mm}$，跑板厚度$\geq 25\text{mm}$，跑带厚度$\geq 2.5\text{mm}$； 5、铝合金防滑踏板，尺寸$\geq 940*110\text{mm}$； 6、屏幕≥ 27 寸触摸彩屏，可连接无线网接收电视、视频播放、浏览网页； 7、双充电模式：无线充电、USB 充电； 8、高保真蓝牙音响，可播放本地音乐、网络音乐； 9、可连接蓝牙 APP 运动秀； 10、支持手机投屏功能，支持读取 USB 接口视频功能； 11、≥ 6 种实景跑步功能，可根据实景跑步视频显示扬升，上下坡度自动调节变化； 12、不少于三种急停方式，包括按压式、按键式、拉绳式； 13、设置功能：可显示≥ 10 种语言模式，可手动调节屏幕背光； 14、视频功能同步显示：时间、速度、距离、卡路里等功能； 15、心率设置模式至少包含目标时间、目标心率、年龄等功能； 16、心率等级≥ 3 级，至少包含一级 9 公里、二级 11 公里、三级 13 公里； 17、设定年龄会自动换算目标心率； 18、跑步机自带手握心率，可设置运动距离、目标卡路里，也可进行有氧运动测试； 19、≥ 10 个用户自定义模式，≥ 27 个运动模式选择；	
--	--	--	--

D包

核心产品：武术竞赛地毯

序号	货物名称	技术参数	数量
1	跑步机	1、显示器尺寸：≥21.5 寸 2、心率显示心率显示范围≥50-256(次/分) 3、速度显示范围：≥1-20km/h 4、坡度显示范围:≥1-20% 5、跑带厚度：≥2.4mm 6、跑步有效面积：≥1530*600mm 7、最大用户重量:≥150KG 8、电机额定功率≥1.85KW 9、跑板厚度：≥25MM 10、加油方式：手动加油 11、器材尺寸:≥2200*900*1600mm 12、设备净重：≥180KG	6 台
2	龙门架深蹲架 哑铃凳多功能 组合	1. 框架：主架管采用≥60*120*3T 正椭圆管材，管材设计圆润，外观高端大气； 2. 训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 3M 高粘度胶，防潮耐腐轴承采用国内顶级人本轴承 3. 含凳子，奥杆，≥190 公斤配重。 4. 整机尺寸（mm）：≥2460*1495*2265	2 套
3	篮球架	1、产品外形尺寸：2.25m 伸臂，篮筐高度 3050mm，篮板尺寸 1800x1050mm、篮筐尺寸 φ 450mm、底座尺寸不小于（长×宽×前高×后高）2300×1120×733×515mm。篮球架符合 FIBA 技术要求并提供证明资料。 2、产品用材：篮球架伸臂使用不小于 160×80×3mm 矩形优质碳素钢管焊接而成，有效的提升了篮球架整体刚度，篮球架前后立柱使用不小于 150×3mm 矩形优质碳素钢管焊接而成，底座使用不小于 40×20×3mm 矩形优质碳素钢管及 3mm 优质碳素钢板材焊接，同时底座	1 付

		内附带配重。整体涂装工艺具有良好防腐功能，保证篮球架可在室外长时间使用。 结构形式：篮球架采用固定式，立柱不可旋转，箱体为凹箱体结构，不附带辅助行走系统。 3、篮板：篮板符合 FIBA 要求，使用 12mm 高透光夹胶钢化玻璃及高强度铝合金框架制成篮板，保证篮板有极高安全性同时使得篮板具有良好的透光性，同时篮板侧面及下面配一次成型保护套； 篮筐：篮圈使用 18mm 高强度碳素钢制成，整体篮筐具有在 3200N 力下保持 1min 后自动快速恢复初始位置无永久变形。在篮圈上焊接有 12 个固定篮网用挂钩，可保证篮网固定牢固。篮筐符合 FIBA 要求并具有可旋转吸能结构，吸能结构使用高弹性弹簧，当作用在篮筐上力大于某力值时，吸能装置开始作用，有效吸收运动员在扣篮过程中的作用力，形成缓冲，以有效保护运动员免受伤害。 4、表面涂装工艺：1. 钢制零部件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，每道工序经检验合格后方可进行下一道工序。在自动喷涂线上采用全自动粉末静电喷涂设备完成最后表面处理，涂层耐候性好，抗冲击强度高，金属涂层质量稳定，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀≤2mm。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康	
4	篮球室外拼装 悬浮地板	1. 地板规格：≥30cm*40cm，厚度≥1.58cm； 2. 抗滑值（干测）80-110； 3. 拉伸强度：≥0.4MPa； 4. 耐磨性磨耗量≤4.0g； 5. 可溶性铅含量：≤50mg/kg，可溶性镉含量：≤10mg/kg，可溶性铬含量：≤10mg/kg； 6. 甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m²·h)； 7. 甲醛：≤0.4mg/(m²·h)；	1800 m²

		8. 有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出； 9. 提供不低于 8000h 的耐酸雨老化试验，垂直变形依据 GB36246-2018 检测标准 0.6-3.0mm，球反弹依据 GB/T14833-2020 检测标准$\geq 90\%$；具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图； 10. 提供不低于 36 个月的自然光老化试验，球反弹依据 GB/T14833-2020 检测标准：$\geq 90\%$且具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图； 11. 提供不低于 10000h 的臭氧老化试验，邵氏硬度依据 GB/T531.1-2008 检测标准：≥ 70Shore A；具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图； 12. 有害物质锑、砷、钡等不低于 8 种可迁移元素未检出，须提供具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图	
5	阻力器	1. 坐躺两用，双腿全包； 2. 6 档可调节； 3. 遥控调节。	5 件
6	深蹲训练器	1、外形尺寸：$\geq 2050*1430*1750$mm。 2、最大人体质量：≥ 200kg。 3、最大训练载荷：≥ 300kg。 4、主立管规格：$\geq 50*120*3.0$mm 平椭圆。 5、锻炼股四头肌、小腿肌群、臀部肌群。	1 件
7	大腿蹬伸训练器	1、产品尺寸：$\geq 1980*1160*1650$mm 2、标准配重：≥ 100KG 3、最大人体质量：≥ 200KG 4、产品净重：≥ 250KG 5、管材采用$\geq 50*150*3$MM 矩形管 6、训练肌肉：股直肌、股外（内）侧肌、臀大肌、股二头肌、腓肠肌、比目鱼肌	1 件

		7、配重片：全钢材质 8、滑轮、把手全部采用铝合金材质	
8	短跑训练器	1、外观尺寸：≥1850*1150*1450mm 2、整体框架使用≥50*80*2.5mm 的矩形管	5 件
9	立式髋关节训练器	1、外观尺寸：≥1520*1000*1430mm 2、整体框架使用≥50*80*2.5mm 的矩形管	1 件
10	坐姿提踵训练器	1、产品尺寸：≥1590*1070*1650mm 2、标准配重：≥60KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、产品净重：≥200KG 5、管材采用≥50*150*3MM 矩形管 6、配重片：全钢材质 7、滑轮、把手全部采用铝合金材质	1 件
11	划船机	1、尺寸：≥2513*515*1100mm 2、净重：≥50KG 3、阻力：风阻+磁阻 4、阻力级别：≥8 级 5、LCD 显示窗口 6、手动、减脂、距离、间歇训练(时间&距离)、划船状态间歇训练、竞赛训练、心率训练 7、最大人体质量：≥150KG	5 件
12	铅球	1、材质：铸铁 2、规格：5 公斤	30 个
13	标枪	1、材质：铝合金 2、规格：800 克、600 克	20 支
14	药球	1、材质：纯天然橡胶制成，球体内部要求配有防裂网层。 2、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。磨砂表面，设计纹理防滑。	20 个
15	多功能综合训练架	1、外形尺寸：≥3100*3900*2600mm。 2、最大人体质量：≥200kg。	3 件

		3、最大训练载荷：≥300kg。 4、主立管规格：≥80*80*3.0mm 方管。 5、器材功能模块包括：引体向上架、TR*训练架、深蹲训练架、杠杆硬拉、T 杆划船、360° 抗阻力训练器、攀爬云梯、体能训练绳。 6、主要训练部位：股四头肌、背阔肌、臀大肌核心肌群。 7、配备≥2400*920*30mm 的减震木地板和两块≥1000*1000*30mm 的缓冲地胶。	
16	攀爬机	电机额定功率：0-300（w） 工作环境温度：0—40℃ 时间显示范围：0:00—99:59（min：sec） 距离显示范围：0.00—99.9(km) 热量显示范围：0—999(Kcal) 阻力调节范围：≥20（段） 电压：220V 占地面积：≥1095（L）*1051（W）*2490（H） 净重：≥95kg	1 件
17	爬楼机	1、产品尺寸≥1550*830*2180MM 2、台阶表面尺寸：≥550*250(mm) 3、台阶高度：≥230mm 4、程序模式：≥9 种固定程序 5、显示参数：时间、步数、卡路里、速度、心率、坡度。 6、最大使用者重量：≥200KG 7、踏板材质：橡胶 8、电子表：≥11.6 寸 LED 显示屏 9、阻力等级≥0-15 10、净重：≥230Kg	2 件
18	坐姿推胸训练器	1、产品尺寸：≥1420*1290*1770mm 2、最大人体质量：≥200KG 3、座椅≥7 档调节，调节装置使用气动助力、四轴联动方式，连杆	1 件

		采用铝合金材质 4、管材采用$\geq 50*150*3\text{MM}$ 矩形管 5、训练肌肉：胸大肌、三角肌、肱二头肌 6、配重片：全钢材质 7、滑轮、把手全部采用铝合金材质 8、动臂采用分动式设计，同时可以根据身高情况三档调节，更精准的训练胸大肌	
19	坐姿下拉训练器	1、产品尺寸：$\geq 1830*1430*2040\text{mm}$ 2、标准配重：$\geq 100\text{KG}$ 3、最大人体质量：$\geq 200\text{KG}$ 4、产品净重：$\geq 240\text{KG}$ 5、管材采用$\geq 50*150*3\text{MM}$ 矩形管 6、训练肌肉：背阔肌、肱二头肌 7、配重片：全钢材质 8、滑轮、把手全部采用铝合金材质	1 件
20	坐姿上推训练器	1、产品尺寸：$\geq 1650*1400*1650\text{mm}$ 2、标准配重：$\geq 80\text{KG}$ 3、最大人体质量：$\geq 200\text{KG}$ 4、座椅 7 档调节，调节装置使用气动助力、四轴联动方式，连杆采用铝合金材质 5 管材采用$\geq 50*150*3\text{MM}$ 矩形管 6、训练肌肉：三角肌、斜方肌、肱三头肌 7、配重片：全钢材质 8、滑轮、把手全部采用铝合金材质	1 件
21	无轨迹功能气阻训练器	1、通过国家认可得第三方信息网络产品质量监督检验中心出具得检验检测报告 2、产品外形参考尺寸不小于：$1860*1160*460\text{mm}$ 3、屏幕尺寸：18.5 寸，多点电容触摸屏，任意时刻教练设置运动参数、动作示范功能	1 件

		4、先进的智能多媒体音响系统，支持云端在线播放影音娱乐功能 5、力量调节精度区 0KG-30KG，可根据不同训练需求精准调节重量每次可以 0.5kg 调节。 6、阻力输出恒定，有效控制训练者的速度，激活深层控制肌肉。 7、支持向心以及离心训练 8、数据记录与查看：机器屏幕显示端显示实时记录训练数据：累计运动时长，累计做工，本次运动组数，本次运动时长，本次运动做工，本次运动次数，本次消耗卡路里，本次运动功率。 9、该产品可实现多种训练形式：匀速训练 快速训练稳定训练 10、软件功能：两种训练模式可选，自由学习及教练模式版块，自定义参数设定（时间、阻力、重量等）	
22	哑铃套装	1、产品尺寸：≥2750*850*700mm 2、产品净重：≥86KG 3、主架管采用≥50*120*3mm 平椭圆管。 4、脚垫：PVC 一次成型。 5、哑铃座：PP 材质 6. 含 275 公斤哑铃	1 套
23	杠铃套装	1、整机尺寸(mm): ≥650×650×980mm 2、产品净重：≥30KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、主架管采用≥50*120*3mm 平椭圆管 5、含 155 公斤杠铃片	1 套
24	战绳	1、25mm*12m; 2、38mm*12m; 3、38mm*15m; 4、50mm*12m 四根一套	2 套
25	气垫床	1、材质：PVC 材质 2、规格不小于：2*3*0.1 米	5 块

26	1 公斤哑铃	材质：PU 包胶，1 公斤	20 个
27	3 公斤哑铃	材质：PU 包胶，3 公斤	30 个
28	4 公斤哑铃	材质：PU 包胶，4 公斤	10 个
29	布人	1、材质：PVC 革 2、55 公斤，高度不小于 160 cm	4 个
30	散打擂台布	1、材质：胶面防滑、PU 革（太空革） 2、规格：8*8 米	1 块
31	综合深蹲架	1、产品尺寸：≥1635*1840*2050mm 2、产品净重：≥138kg 3、辅助挂棒最大承重：≥450kg 4、主架管采用≥50*120*3mm 平椭圆管 5、脚垫：PVC 一次成型 6、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用 7、保险装置：设计有可调节高度的保险装置	5 件
32	数字腿部推蹬机	1、产品尺寸：≥1980*1160*1650mm 2、标准配重：≥100KG 3、最大人体质量：≥200KG 4、产品净重：≥250KG 5、管材采用≥50*150*3MM 矩形管 6、训练肌肉：股直肌、股外（内）侧肌、臀大肌、股二头肌、腓肠肌、比目鱼肌 7、配重片：全钢材质 8、滑轮、把手全部采用铝合金材质	8 件
33	卷腹机	1、一键智能计数 2、加厚材质跪垫 3、防刮安全堵头 4、自带便携移动滑轮 5、旋转式跪垫设计	10 件

34	武术竞赛地毯	一、应用范围：用于武术运动的训练及比赛， 场地尺寸 12*18*0.09 米。 二、配置（或系统组成） 1、多层桦木密度板并附带 25 倍 XPE 柔性层 2、武术毯面为簇绒地毯，绒头丰满，提花，单位面积内克重不小于 1200 克。 三、各项配置的参数 1、多层桦木密度板，并附带 25 倍 XPE 柔性层在 0.16m*0.16m 范围内能承受 600N 的静压力保持 1min，去除外力后 3MIN 内恢复原状。 2、附带柔性层的密度板要求 1*2 米，周边有宽 0.25-0.5m 的安全区，并向外向下倾斜。整个台面在直径 0.36m 范围内能承受 1900N 静压力，构件无损坏、折断现象。 四、武术专用毯面 地毯色泽均匀一致，经防滑、防静电处理。受压无明显变型 4*18 米，抗防滑阻力应为 55N-65N，地毯受压簇绒倒伏台面下陷 8mm，出去外力 3min 内恢复原状。 五、附件、配件等 1、武术专用粘带 10 公分宽 2、武术专用拉带 六、其它 通过国家体育用品质量监督检验中心检验，提供检验报告；达到中国武协标准并提供证明资料.	1 套
35	专业卧推架	1、产品尺寸：≥1615*1680*1310mm 2、产品净重：≥88kg 3、最大训练载荷：≥300kg 4、最大人体质量：≥200kg 5、主架管采用≥50*120*3mm 平椭圆管 6、脚垫：PVC 一次成型 7、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片，	10 个

		方便使用	
		8、保险装置：设计有多个保险装置，确保安全	

第六章 投标文件格式

（投标文件封面）

河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目

投 标 文 件

采购编号：豫财招标采购-2025-1006

供应商：_____（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子签章）

供应商地址：_____

年 月 日

目 录

- 一、投标函及投标函附表
- 二、投标报价表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、供货（实施）方案
- 六、资格承诺声明函及招标代理服务费承诺函
- 七、售后服务及优惠承诺
- 八、供应商承诺函
- 九、供应商认为必要提供的其他材料
- 十、供应商反商业贿赂承诺书
- 十一、享受政府采购政策扶持的证明材料

一、投标函及投标函附表

1、投标函

致： 采购人及代理公司

1、根据已收到贵方采购编号为（采购编号和项目名称+包段）的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关法律法规等规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、合同条款、技术标准及要求及其他有关文件后，我方愿以人民币：（大写）（RMB：_____元）的投标总报价，并按上述供应商须知、合同条款、技术标准及要求及其它有关文件的要求完成本项目招标所有内容。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件。

3、我方承认投标函附表是我方投标函的组成部分。

4、我方一旦中标，我方保证按照合同条款中规定，合同履行期限为：_____，质量标准达到：_____；质保期：_____。

5、我方同意所递交的投标文件在采购文件规定的投标有效期内（自投标截止之日起 60 日历天）有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。

6、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方承诺在中标后按国家规定向招标机构支付本次招标服务费用。

9、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

10、与本投标有关的正式通讯地址：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

开户银行名称：_____ 开户银行账号：_____

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：_____（个人电子签章）

日期：_____年_____月_____日

2、投标函附表

单位：元/人民币

项目名称	+包段
采购编号	
投标报价	大写：
	小写：
投标范围	
合同履行期限	
交货地点	
质量标准	
质保期	
权利义务	符合招标文件第四章“合同条款及格式”中的要求和条件
投标有效期	
备注	

注：供应商可根据需要自行增减

法定代表人（个人电子签章）：_____

供应商名称（企业电子签章）：_____

日期：_____

二、投标报价表

2.1 货物分项报价一览表

采购编号：

项目名称+包段：

金额单位：元 /人民币

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	税费	合计	交货日期	交货地(港)	备注

注：

1. 技术服务费是指安装、调试、运行等费用。
2. 税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。
3. 货物名称及分项必须与”货物需求表”相对应。
4. 表格不足供应商可根据需要自行增减

法定代表人（个人电子签章）：_____

供应商名称（企业电子签章）：_____

日期：_____

2.2 小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的制造产品货物分项报价一览表（如有）

采购编号：

项目名称+包段：

金额单位：元 /人民币

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	税费	合计	交货日期	交货地(港)	备注

注：

- 1. 技术服务费是指安装、调试、运行等费用。
- 2. 货物名称及分项必须与” 货物需求表” 相对应。

法定代表人（个人电子签章）：_____

供应商名称（企业电子签章）：_____

日期：_____

2.3 产品规格一览表

采购编号：

项目名称+包段：

序号	产品名称	品牌型号	规格参数	制造商	原产地

法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：

1. 设备序号应与技术规格表一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

2.4 技术规格和商务条款偏差表

采购编号：

项目名称+包段：

序号	服务内容和条款号	技术参数及要求		对采购文件偏差	描述	备注
		招标书	投标书			

法定代表人（个人电子签章）：

供应商（企业电子签章）：

日期：

三、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：____年龄：_____职务：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（企业电子签章）

_____年_____月_____日

四、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称+包段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权委托书代理人身份证复印件。

供 应 商：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

____年____月____日

五、供货（实施）方案

根据评分办法供应商自拟

六、资格承诺声明函及招标代理服务费承诺函

（一）资格承诺声明函

致：（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为_____,注册地点为:_____,统一社会信用代码为:_____,法定代表人(单位负责人)为:_____联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力;

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

五、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

六、我单位参加政府采购三年内,在经营活动中没有重大违法记录,(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款或行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台并承担因此造成的一切损失。

承诺单位(盖章):

法定代表人或授权代表(签名或盖章):

日期: 年 月 日

注:1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应采购文件要求,按无效投标处理(除营业执照、采购文件第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项供应商特定资格要求外,其他按以上要求书面承诺符合资格条件即可,无需附其他相应证明材料)。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

（二）招标代理服务费承诺函

致： （采购人及采购代理机构）

我们在贵公司组织的（项目名称+包段： _____， 采购编号： _____）采购中若获成交，我们保证在成交公告发布后 5 个工作日内，按采购文件的规定，以银行转账向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称： _____（盖章）

法定代表人或授权代表： _____（签字或盖章）

日期： _____

七、售后服务及优惠承诺（格式自拟）

八、供应商承诺函

致：（采购人及采购代理机构）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理并支付违约金同时赔偿守约方因此所遭受的直接经济损失，违约金计算标准按照采购项目采购预算的 2%：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（企业电子签章）

法定代表人：_____（个人电子签章）

日期：_____

九、供应商认为必要提供的其他材料

（1）其他资料

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：信用中国网站及跳转网站查询：失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）。注：采购代理机构在投标截止时将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况进行查询、打印留存。若在投标截止时查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商将被视为无效供应商。

供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与该项目；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书）。

本次采购不允许联合投标。

(2) 供应商提供类似业绩情况表 (如有)

项目 名称	
项目 地址	
采购人名称	
采购人地址	
采购人联系电话	
中标金额	
合同履行期限	
承包范围	
质量	
项目描述	
备 注	

注：后附相关证明材料

十、供应商反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在政府采购（项目名称+包段）投标活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次投标活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（个人电子签章）：

供应商名称（企业电子签章）：

日期：

***注：各供应商无此承诺书者，按无效投标处理。**

十一、受政府采购政策扶持的证明材料

(1) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称+包段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

（2）残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（3）监狱企业证明文件

（属于监狱企业的单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）节能、环保产品证明文件

国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（5）河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。